Optical fibre, 250 µm

Semi-tight buffer, 900 µm

Aramid yarn

LS0H sheath

1.8 mm

LC/APC, 8°
Green housing,
Green boot

Brady label
white

Brady label
white

SC/APC, 8°
Green housing,
Green boot

150 ± 10 mm

150 ± 10 mm

Length [m]

Art. No.	Description	Length [m]
42294500ZY	SA LC/APC -SC/APC 01M0H-RDGE-OS2	1.0
42294600ZY	SA LC/APC -SC/APC 02M0H-RDGE-OS2	2.0
42294700ZY	SA LC/APC -SC/APC 03M0H-RDGE-OS2	3.0
42294800ZY	SA LC/APC -SC/APC 04M0H-RDGE-OS2	4.0
42294900ZY	SA LC/APC -SC/APC 05M0H-RDGE-OS2	5.0
42295000ZY	SA LC/APC -SC/APC 06M0H-RDGE-OS2	6.0
42295100ZY	SA LC/APC -SC/APC 07M0H-RDGE-OS2	7.0
42295200ZY	SA LC/APC -SC/APC 08M0H-RDGE-OS2	8.0
42295300ZY	SA LC/APC -SC/APC 09M0H-RDGE-OS2	9.0
42295400ZY	SA LC/APC -SC/APC 10M0H-RDGE-OS2	10.0
42295500ZY	SA LC/APC -SC/APC xxMxH-RDGE-OS2	xx.x

Note: Some items in different lengths may not have been included in this table.

Type	IL mean [dB]	IL max. [dB]	RL mean [dB]	RL min. [dB]
SM/APC	0.12	0.25	70	65

Cable description	CPR class	Sheath colour	Sheath Ø [mm]
FO Indoor Simplex G.652.D BLO	-	Yellow	1.8

Dätwyler IT Infra, itinfra.datwyler.com

DATWYLER

Description

FO patch cable, LC/APC-SC/APC, simplex, G.652.D BLO

Drawn	Philipp Bless	25.09.2023	Datwyler description	-				
Checked	André Jaun	27.09.2023	Size	Scale	Article number	Drawing number	Revision	Page
Approved	Kai Wirkus	29.09.2023	A4	-	According to table	10000299001	00	1 of 1