

Baies serveur Standard DSRS

19"/42U

avec portes avant et arrière perforées



Baie serveur Standard DSRS, 42U, 800 x 1000 mm

Description

Le Dätwyler Server Rack Standard (DSRS) est une armoire 19 pouces avec un cadre en acier soudé robuste, disponible en hauteur de 42U et en couleurs RAL 7035 (gris clair) et RAL 9005 (noir).


Il dispose de portes avant et arrière perforées avec un taux de perforation de 86 %, garantissant un flux d'air optimal et un accès facile.

Toutes les portes sont équipées d'une serrure à poignée pivotante, d'un profil DIN et d'une clé universelle 333, offrant un angle d'ouverture jusqu'à 180°.

Les portes peuvent être montées à droite ou à gauche et peuvent être facilement modifiées selon les besoins.

Avec une capacité de charge allant jusqu'à 800 kilogrammes et des options flexibles de gestion des câbles, ces armoires sont extrêmement polyvalentes.

D'autres hauteurs et configurations sont disponibles sur demande.



Panneaux haut [mm]

Application

Les baies DSRS sont idéales pour une utilisation dans les salles techniques et les environnements informatiques où une organisation fiable et un refroidissement efficace des composants réseau et informatiques sont nécessaires. Elles offrent une solution pratique et sécurisée pour héberger des serveurs, des unités de stockage et des équipements réseau. Grâce à leur construction robuste et à leur conception flexible, elles s'intègrent facilement dans les infrastructures informatiques existantes.

Propriétés mécaniques

Châssis de base	Châssis en tôle d'acier soudé (1.5 mm)
Porte avant	Acier laminé perforé en une seule pièce
Système de verrouillage de la porte avant	1 point
Porte arrière	Acier inox perforé, en une seule pièce
Système de verrouillage de la porte arrière	1 point
Panneaux latéraux	Amovibles, serrures avec clé universelle
Panneaux haut	Panneaux d'acier standard intégrés avec plusieurs trous couverts de 300 x 100 mm et 500 x 115 mm (un de 300 x 115 mm + deux de 100 x 115 mm)
Panneaux bas	Panneaux d'acier standard intégrés avec plusieurs trous couverts de 300 x 100 mm et 500 x 115 mm (un de 300 x 115 mm + deux de 100 x 115 mm)
Profil de montage	2 paires de montants profilés verticaux de 19 pouces avec un étiquetage en U, avant / arrière, réglables de l'intérieur
Pied	Jeu de pieds réglables de série
Mise à la terre	kit de mise à la terre plat pré-installé
Indice de protection	IP20
Juxtaposable	oui
Capacité de charge	800 kg

Contenu de la livraison

Entièrement assemblée et emballée, y compris les instructions d'installation

Remarque

Autres dimensions disponibles sur demande

Versions

Numéro de matériau	Produit	Hauteur [U]	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
19698800ZY	Baie serveur Standard DSRS, 42 U, 1 978 x 800 x 800 mm	42	1 978	800	800	noire	112 kg	1 pc.	40393910091144
195420	Baie serveur Standard DSRS, 42 U, 1 987 x 600 x 1 000 mm	42	1 987	600	1 000	noire	105 kg	1 pc.	40393910199628
195424	Baie serveur Standard DSRS, 42 U, 1 987 x 600 x 1 200 mm	42	1 987	600	1 200	noire	126 kg	1 pc.	40393910199581
195421	Baie serveur Standard DSRS, 42 U, 1 987 x 800 x 1 000 mm	42	1 987	800	1 000	noire	122 kg	1 pc.	40393910199611
195425	Baie serveur Standard DSRS, 42 U, 1 987 x 800 x 1 200 mm	42	1 987	800	1 200	noire	134,5 kg	1 pc.	40393910199574
195422	Baie serveur Standard DSRS, 42 U, 1 987 x 600 x 1 000 mm	42	1 987	600	1 000	gris clair	114 kg	1 pc.	40393910199604

Numéro de matériau	Produit	Hauteur [U]	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
195426	Baie serveur Standard DSRS, 42 U, 1 987 x 600 x 1 200 mm	42	1 987	600	1 200	gris clair	138,5 kg	1 pc.	40393910199567
195423	Baie serveur Standard DSRS, 42 U, 1 987 x 800 x 1 000 mm	42	1 987	800	1 000	gris clair	133 kg	1 pc.	40393910199598
195427	Baie serveur Standard DSRS, 42 U, 1 987 x 800 x 1 200 mm	42	1 987	800	1 200	gris clair	158 kg	1 pc.	40393910199550

