

CU 5502 4P flex

Flexkabel, S/UTP, Kategorie 5e, AWG26, Euroklasse D_{ca}

300 MHz



- 1 Innenleiter: AWG26, Cu-Litze, blank
- 2 Ader: Ø 0.98 mm
- 3 Polyesterfolie
- 4 Abschirmung: Cu-Geflecht, verzinkt
- 5 Mantel: FRNC/LS0H, verschiedene Farben



Beschreibung

Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.5e-Rangierkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173-1 und EN 50288-2-2.

Die Konstruktion ist auf eine schnelle und zuverlässige Konfektionierung abgestimmt.

Klare Unterscheidung der Adern im konfektionierten Steckverbinder dank unterschiedlicher Aderfarben.

Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801.

Optimiert für RJ45-Stecksysteme.

Erhältlich in unterschiedlichen Mantelfarben. Dies ermöglicht sehr übersichtliche Installationen durch visuelle Trennung der verschiedenen Dienste.

Anwendung

Daten-Rangier- und Geräteanschlusskabel.

Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen.

Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse D (100 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801.

Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+.

Konstruktion

Mantelmaterial	FRNC/LS0H
----------------	-----------

Allgemeine Eigenschaften

Installationstemperatur	0 °C - +50 °C
Betriebstemperatur	-20 °C - +60 °C
Aderfarbe	weiß/blau, rot/orange, schwarz/grün, gelb/braun, nach IEC 60189 und IEC 60708
Beschriftung	DATWYLER «Kabeltyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung»
Einsatzgebiet	Innenbereich

Elektrische Eigenschaften

Minimaler Isolationswiderstand	5.000 MΩ x km
Kategorie	Cat.5e
Gbit/s	Bis 1 Gbit/s
Schleifenwiderstand bei 20 °C	220 Ω/km
Betriebskapazität	45 pF/m
Impedanz bei 100 MHz, ±5Ω	100 Ω
NVP %	75
Skew (Laufzeitdifferenz)	15 ns/100 m
Schirmung	geschirmt
Erdunsymmetriedämpfung LCL bei 1-600 MHz	40 dB
Kopplungswiderstand 1/10/30 MHz	< 20/9/25 mΩ/m
Kopplungsdämpfung	55 dB
Trennklasse	c

Frequenz [MHz]	Kategorie	Dämpfung [dB] (10M)	NEXT [dB]	PS-NEXT [dB]	ACR-N [dB] (10M)	PS-ACR-N [dB] (10M)	ACR-F [dB] (10M)	Rückflusdämpfung [dB]
1	5e	0,2	75	72	74	71	80	24
4		0,5	70	67	69	66	78	30
10		0,8	65	62	64	61	75	30
100		3,0	42	39	39	36	60	28
250		5,2	35	32	30	27	53	23
300		5,8	33	30	27	24	50	23

Die angegebenen Leistungsdaten sind typische Messwerte.

Mechanische Eigenschaften

Solid / Flex	Flex (Litze)
AWG	26
Minimaler Biegeradius	20 mm
Hammerschlag	10
Querdruckfestigkeit / 10 cm	1.000 N

Normen

Brandverhalten	EN 13501-6
Euroklasse	D _{ca}
Rauchdichte	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 - applies to FRNC/LS0H
Halogenfreiheit, Korrosivität	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA
Flammwidrigkeit	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1
Kabelnorm	ISO/IEC 61156-6, EN 50288-2-2
Kat./Klasse	Cat.5e/ Klasse D
PoE	IEEE 802.3af

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Brandverhalten	Größe n x p x [mm² (AWG)]	Mantelfarbe	Außenman- telabmessungen [mm]	Cu-Zahl [kg/km]	Gewicht [kg/km]	Brandlast [kWh/m]	Verpackung- seinheit	GTIN / EAN
18110002DK	CU 5502 4P Flex	Dca-s2,d2,a1	4 x 2 x 0.16 (AWG26)	orange	5.1	24	33,7	0,09	1000 m Trommel	40393910042511
18110302DK	CU 5502 4P Flex	Dca-s2,d2,a1	4 x 2 x 0.16 (AWG26)	gelb	5.1	24	33,6	0,09	1000 m Trommel	40393910042375
18110102DK	CU 5502 4P Flex	Dca-s2,d2,a1	4 x 2 x 0.16 (AWG26)	grau	5.1	24	33,7	0,09	1000 m Trommel	40393910042467
18110202DK	CU 5502 4P Flex	Dca-s2,d2,a1	4 x 2 x 0.16 (AWG26)	grün	5.1	24	33,7	0,09	1000 m Trommel	40393910042412
18110402DK	CU 5502 4P Flex	Dca-s2,d2,a1	4 x 2 x 0.16 (AWG26)	rot	5.1	24	33,6	0,09	1000 m Trommel	40393910042337
18110502DK	CU 5502 4P Flex	Dca-s2,d2,a1	4 x 2 x 0.16 (AWG26)	blau	5.1	24	33,7	0,09	1000 m Trommel	40393910042290
18110602DK	CU 5502 4P Flex	Dca-s2,d2,a1	4 x 2 x 0.16 (AWG26)	schwarz	5.1	24	33,7	0,09	1000 m Trommel	40393910042252
18110702DK	CU 5502 4P Flex	Dca-s2,d2,a1	4 x 2 x 0.16 (AWG26)	violett	5.1	24	33,7	0,09	1000 m Trommel	40393910042214
18110802DK	CU 5502 4P Flex	Dca-s2,d2,a1	4 x 2 x 0.16 (AWG26)	weiß	5.1	24	33,7	0,09	1000 m Trommel	40393910042177

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-12-20 11:17:15