

CU 662 4P

Datenkabel, U/UTP, Kategorie 6, AWG23

300 MHz



- 1 Innenleiter: AWG23/0,55 mm Cu-Draht blank
- 2 Ader: 0,98 mm PE
- 3 Kreuzprofil
- 4 Außenmantel: FRNC/LSOH orange RAL 2003, FR/PVC grau RAL 7035 / RAL 7037



Beschreibung

Elektrisch und mechanisch hochwertiges Cat.6-Datenkabel - erfüllt die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und EN 50288-6-1.

Sehr hohe Verlegestabilität dank Kabelkonstruktion mit Kreuzprofil.

Hohe NEXT-Reserve durch die Kreuzkonstruktion.

Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801.

Anwendung

Datenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung.

Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen.

Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse E (250 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801.

Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+.

Allgemeine Eigenschaften

Installationstemperatur	0 °C - +50 °C
Betriebstemperatur	-20 °C - +60 °C
Aderfarbe	weiß/blau-weiß, weiß/orange-weiß, weiß/grün-weiß, weiß/braun-weiß (mit Längsstreifen)
Beschriftung	DATWYLER «Kabeltyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung»
Einsatzgebiet	Innenbereich

Elektrische Eigenschaften

Kategorie	Cat.6
Gbit/s	Bis 1 Gbit/s
Schleifenwiderstand bei 20 °C	155 Ω/km
Betriebskapazität	50 pF/m
Impedanz bei 100 MHz, ±5Ω	100 Ω
NVP %	67
Skew (Laufzeitdifferenz)	20 ns/100 m
Schirmung	ungeschirmt
TCL	50 dB
Trennklasse	b

Frequenz [MHz]	Kategorie	Dämpfung [dB]	NEXT [dB]	PS-NEXT [dB]	ACR-N [dB]	PS-ACR-N [dB]	ACR-F [dB]	Rückflussdämpfung [dB]
1		1,8	85	82	83	80	86	27
4		3,6	80	77	76	73	78	32
10		5,6	73	70	67	64	67	32
100	5e	18,1	59	56	41	38	47	30
250	6	29,1	52	49	23	20	37	25
300		31,5	50	47	18	15	33	25

Die angegebenen Leistungsdaten sind typische Messwerte.

Mechanische Eigenschaften

Solid / Flex	Draht
AWG	23
Minimaler Biegeradius (fest verlegt)	22,5 mm
Hammerschlag	10
Minimaler Biegeradius (während Installation)	45 mm
Querdruckfestigkeit / 10 cm	1.000 N

Normen

Rauchdichte	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 (FRNC/LS0H)
Halogenfreiheit, Korrosivität	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Flammwidrigkeit	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Kabelnorm	ISO/IEC 61156-5, EN 50288-6-1
Kat./Klasse	Cat.6 / Klasse E
PoE	IEEE 802.3bt Type 4 (100W)

Versionen

<STEPTABLE O="STEP_PRODUCT_101015" OT="Product" TT="267772" VC="CTX_german" VO="270376" W="Approved" />