

## CU 7060 4P / 2x4P F8

Datakabel, S/FTP, Categorie 6<sub>A</sub> AWG23, Euroklasse D<sub>ca</sub>

650 MHz



- 1 Binnengeleider: AWG23 blanke koperdraad
- 2 Geleider met PE geïsoleerd: 1.3 mm Ø
- 3 Afscherming per paar: folie van Al - PETP
- 4 Globale afscherming: gevlochten vertind koper
- 5 Buitenmantel: FRNC/LSZH oranje RAL 2003



### Beschrijving

Elektrisch en mechanisch superieure Cat.6A datakabel - overtreft de eisen van ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 en prEN 50288-10-1. Uitstekend afschermingseffect als gevolg van individueel afgeschermdde paren en een globale kopervlecht. Compatibel met alle gangbare aansluitmaterialen overeenkomstig EN 50173 en ISO/IEC 11801.

### Toepassing

Datakabel voor gestructureerde bekabeling van gebouwen.  
Voor transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen.  
Geschikt voor alle ICT netwerktoepassingen tot klasse EA toepassingen (500 MHz) volgens EN 50173-1 en ISO / IEC 11801.  
Geschikt voor Power over Ethernet (PoE) / PoE+.

### Constructie

|              |           |
|--------------|-----------|
| Buitenmantel | FRNC/LSZH |
| Mantelkleur  | oranje    |

### Algemene eigenschappen

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Installatietemperatuur | 0 °C - +50 °C                                                              |
| Bedrijfstemperatuur    | -20 °C - +60 °C                                                            |
| Draad kleur            | wit/blauw, wit/oranje, wit/groen, wit/buin, volgens IEC 60189 en IEC 60708 |
| Opdruk                 | DATWYLER «cable type» «additional text» «batch number» «meter marks»       |
| Toepassingsgebied      | Binnen                                                                     |

## Elektrische eigenschappen

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Categorie                                       | Cat.6 <sub>A</sub> |
| Gbit/s                                          | Tot 10 Gbit/s      |
| Lusweerstand bij 20 °C                          | 146 Ω/km           |
| Bedrijfscapaciteit                              | 42 pF/m            |
| Impedantie bij 100 MHz, ± 5Ω                    | 100 Ω              |
| NVP %                                           | 80                 |
| Vertraging scheeffrekking                       | 4 ns/100 m         |
| Afscherming                                     | geschermt          |
| Near end unbalance attenuation LCL at 1-600 MHz | 40 dB              |
| Overdrachtsimpedantie 1/10/30 MHz               | < 9/12/30 mΩ/m     |
| Koppelingdemping                                | 70 dB              |
| Segregatieklasse                                | c                  |

| Frequentie [MHz] | Categorie      | Verzwakking [dB] | NEXT [dB] | PS-NEXT [dB] | ACR-N [dB] | PS-ACR-N [dB] | ACR-F [dB] | Rendementsverlies [dB] |
|------------------|----------------|------------------|-----------|--------------|------------|---------------|------------|------------------------|
| 1                |                | 2,1              | 93        | 90           | 91         | 88            | 96         | 26                     |
| 4                |                | 3,8              | 93        | 90           | 89         | 86            | 96         | 28                     |
| 10               |                | 5,9              | 93        | 90           | 87         | 84            | 96         | 30                     |
| 100              | 5e             |                  | 93        | 90           | 73         | 70            | 74         | 30                     |
| 250              | 6              | 30               | 82        | 79           | 52         | 49            | 61         | 27                     |
| 500              | 6 <sub>A</sub> | 43               | 77        | 74           | 34         | 31            | 43         | 25                     |
| 600              |                | 47               | 75        | 72           | 28         | 25            | 39         | 24                     |
| 650              |                | 50               | 72        | 69           | 25         | 22            | 32         | 23                     |

De vermelde prestatiegegevens zijn typische meetwaarden.

## Mechanische eigenschappen

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Solid / Flex                           | Eendradig (massief) |
| AWG                                    | 23                  |
| Minimale buigradius (permanent)        | 30 mm               |
| Minimale buiging tijdens (installatie) | 65 mm               |
| Treksterkte (2x4P)                     | 190 N               |
| Treksterkte (4P)                       | 95 N                |

## Normen / Standards

|                                    |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Reactie op vuur                    | EN 13501-6                                                                    |
| Euroklasse                         | D <sub>ca</sub>                                                               |
| Rookdichtheid                      | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
| Nulhaloogen geen corrosieve gassen | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA  |
| Vlamdovend                         | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1     |
| Vlam verspreid                     | EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, AREI-RGIE Section 4.3.3 F2                     |
| Kabels standaard                   | ISO/IEC 61156-5, EN 50288-10-1                                                |
| Cat./Klasse                        | Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub>                                     |
| PoE                                | IEEE 802.3bt Type 4 (100W)                                                    |

## Versies

| Materiaalnummer | Artikel      | Reactie op vuur | Dimensies n x p x [mm (AWG)] | Buitenmantelafmetingen [mm] | Cu tarief [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Brandlast [kWh/m] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN     |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 18292400DK      | CU 7060 4P   | Dca-s2,d1,a1    | 4 x 2 x 0.55 (AWG23)         | 6.8                         | 26,4              | 47,3            | 0,14              | 1000 m trommel     | 40393910040500 |
| 18292400DL      | CU 7060 4P   | Dca-s2,d1,a1    | 4 x 2 x 0.55 (AWG23)         | 6.8                         | 26,4              | 47,3            | 0,14              | 500 m trommel      | 40393910040494 |
| 18292700DL      | CU 7060 2x4P | Dca-s2,d1,a1    | 2 x (4 x 2 x 0.55 (AWG23))   | 7.1 x 15                    | 52,8              | 102             | 0,304             | 500 m trommel      | 40393910040272 |