

Cavi patch RJ45 Cat.6_A (IEC)

500 MHz, schermato (S/FTP), cablaggio 1:1, euroclasse B2ca



Descrizione

Patch cord schermati e cavi di collegamento con connettore RJ45 schermato su entrambe le estremità, dotati di guaina anti-intoppo dello stesso colore della guaina del cavo e con protezione a scatto.

Il cavo CU 7702 flex 4P (Cat.7) soddisfa i requisiti della classificazione CPR B2ca e offre eccellenti valori Next e di impedenza grazie alle coppie schermate individualmente (PiMF). A causa della treccia di rame complessiva, i cavi patch hanno prestazioni di schermo eccellenti e sono altamente flessibili. Sono ottimizzati per la trasmissione di segnali CATV fino a 862 MHz.

I cavi del patch soddisfano tutti i requisiti della categoria 6A (IEC) e i valori limite stabiliti per i collegamenti di cablaggio di Class EA (Channel) per le applicazioni 10GBase-T. Assortimento standard: da 0,5 m fino a 20 m.

Le regolazioni personalizzate (avvio anti-intoppo, terminazione, etichetta) sono disponibili con breve preavviso.

Costruzione

Costruzione di cavi	4x2
Materiale del filo	filo di rame nudo
Materiale della guaina esterna	FRNC/LSZH

Proprietà generali

Anti-kink sleeve	colorato
Cable type	S/FTP
Type of connector connection 1	RJ45 8(8)
Type of connector connection 2	RJ45 8(8)
Installation temperature	0 °C - +50 °C
Operating temperature	-20 °C - +60 °C

Proprietà elettriche

Pin assignment	1:1
Categoria	6A (IEC)
Gbit/s	A 10 Gbit/s
NVP %	78
Schermatura	schermati

Proprietà meccaniche

AWG	26
-----	----

Standards

Densità del fumo	IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 (FRNC/LS0H)
Zero alogeni nessun gas corrosivo	IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Propagazione della fiamma	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Cabling standards	ISO/IEC 11801, EN 50173-1
Cat 6A	IEC 61935-2
Cat./Class	Cat.6 _A / Class E _A
Class EA	ISO/IEC 11801, EN 50173-1
PoE	IEEE 802.3bt Type 4 (100W)

Versioni

Codice art.	Prodotto	Colore della guaina esterna	Lunghezza (m)	Manicotto antipiega a colori	Fire retardant version	Halogen free	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
65350300BY	Cavi patch RJ45 Cat.6 _A (IEC)	grigio	0,5	grigio	sì	sì	0,03 kg	1 pc.	40393910416916
65350800BY	Cavi patch RJ45 Cat.6 _A (IEC)	grigio	1	grigio	sì	sì	0,05 kg	1 pc.	40393910417333
65351000BY	RJ45 patch cords Cat.6 _A (IEC)	grigio	2	grigio	sì	sì	0,09 kg	1 pc.	40393910417371
65351100BY	Cavi patch RJ45 Cat.6 _A (IEC)	grigio	2,5	grigio	sì	sì	0,11 kg	1 pc.	40393910417340
65351200BY	Cavi patch RJ45 Cat.6 _A (IEC)	grigio	3	grigio	sì	sì	0,13 kg	1 pc.	40393910417388
65351400BY	Cavi patch RJ45 Cat.6 _A (IEC)	grigio	4	grigio	sì	sì	0,17 kg	1 pc.	40393910218749
65351601BY	Cavi patch RJ45 Cat.6 _A (IEC)	grigio	5	grigio	sì	sì	0,21 kg	1 pc.	40393910220483
65351800BY	Cavi patch RJ45 Cat.6 _A (IEC)	grigio	6	grigio	sì	sì	0,25 kg	1 pc.	40393910005714
65352001BY	RJ45 patch cords Cat.6 _A (IEC)	grigio	7	grigio	sì	sì	0,29 kg	1 pc.	40393910417791
65352200BY	Cavi patch RJ45 Cat.6 _A (IEC)	grigio	8	grigio	sì	sì	0,33 kg	1 pc.	40393910005660
65352400BY	Cavi patch RJ45 Cat.6 _A (IEC)	grigio	9	grigio	sì	sì	0,37 kg	1 pc.	40393910005639
65352601BY	RJ45 patch cords Cat.6 _A (IEC)	grigio	10	grigio	sì	sì	0,41 kg	1 pc.	40393910005608
65352700BY	RJ45 patch cords Cat.6 _A (IEC)	grigio	12,5	grigio	sì	sì	0,51 kg	1 pc.	40393910208450
65352801BY	Cavi patch RJ45 Cat.6 _A (IEC)	grigio	15	grigio	sì	sì	0,61 kg	1 pc.	40393910005585
65353001BY	Cavi patch RJ45 Cat.6 _A (IEC)	grigio	20	grigio	sì	sì	0,81 kg	1 pc.	40393910005554

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2024-11-15 14:02:49