

Duplex patchkabel LCD/APC - ST/PC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 8 (B2ca)



Gelijkaardig beeld

Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen. Voor de assemblage wordt kabel van Euroklasse B2_{ca}-s2,d0,a1 gebruikt.

Constructie

Kabel	Duplex Fig. 8 (B2ca)
Kabel constructie	I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)
Buitenmantel	FRNC/LSZH
Mantelkleur	geel

Algemene eigenschappen

Kabel grondstof	FO Indoor Duplex Figure 8 / I-V(ZN)H, B2 _{ca} -s2,d0,a1
Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C

Optische eigenschappen

Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1dB
Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCD/APC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	65 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	70 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure)	B1
Standaard connector A	IEC 61754-20
Connector type side B	ST/PC
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	50 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	55 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure)	B2
Standaard connector B	IEC 61754-2

Mechanische eigenschappen

Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,5$ dB
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,2$ dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,1$ dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

Normen / Standaards

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E6

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Verpakkingseenheid
50351508BY	Duplex patchkabel LCD/APC - ST/PC, E9/125 G.652.D BLO	1	1 stk.
50351608BY	Duplex patchkabel LCD/APC - ST/PC, E9/125 G.652.D BLO	2	1 stk.
50351708BY	Duplex patchkabel LCD/APC - ST/PC, E9/125 G.652.D BLO	3	1 stk.
50351808BY	Duplex patchkabel LCD/APC - ST/PC, E9/125 G.652.D BLO	4	1 stk.
50351908BY	Duplex patchkabel LCD/APC - ST/PC, E9/125 G.652.D BLO	5	1 stk.
50352008BY	Duplex patchkabel LCD/APC - ST/PC, E9/125 G.652.D BLO	6	1 stk.
50352108BY	Duplex patchkabel LCD/APC - ST/PC, E9/125 G.652.D BLO	7	1 stk.
50352208BY	Duplex patchkabel LCD/APC - ST/PC, E9/125 G.652.D BLO	8	1 stk.
50352308BY	Duplex patchkabel LCD/APC - ST/PC, E9/125 G.652.D BLO	9	1 stk.
50352408BY	Duplex patchkabel LCD/APC - ST/PC, E9/125 G.652.D BLO	10	1 stk.

