


Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC

G50/125 OM4, Duplex Fig. 8 (B2ca)



Gelijkwaardig beeld

Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen. Voor de assemblage wordt kabel van Euroklasse B2_{ca}-s2,d0,a1 gebruikt.

Constructie

Kabel	Duplex Fig. 8 (B2ca)
Kabel constructie	I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)
Buitenmantel	FRNC/LSZH
Mantelkleur	heidepaars

Algemene eigenschappen

Kabel grondstof	FO Indoor Duplex Figure 8 / I-V(ZN)H, B2 _{ca} -s2,d0,a1
Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C

Optische eigenschappen

Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1 dB
Vezeltype	G50/125 OM4
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	35 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure)	Bm2m
Standaard connector A	IEC 61754-20
Connector type side B	LCD/PC
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	35 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure)	Bm2m
Standaard connector B	IEC 61754-20

Mechanische eigenschappen

Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

Normen / Standaards

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E6

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Verpakkingseenheid
43334108BY	Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	1	A naar B	1 stk.
43334208BY	Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	2	A naar B	1 stk.
43334308BY	Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	3	A naar B	1 stk.
43334408BY	Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	4	A naar B	1 stk.
43334508BY	Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	5	A naar B	1 stk.
43334608BY	Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	6	A naar B	1 stk.

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Verpakkingseenheid
43334708BY	Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	7	A naar B	1 stk.
43334808BY	Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	8	A naar B	1 stk.
43334908BY	Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	9	A naar B	1 stk.
43335008BY	Duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4	10	A naar B	1 stk.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2025-03-20 13:50:48