


FO Indoor Duplex / I-V(ZN)HH

2,8 mm, LS0H, Euroklasse D_{ca}

Semi Tight Buffer

flammwidrig gemäß IEC 60332.1



- 1 Glasfaser
- 2 Semi Tight Buffer
- 3 Aramidgarn
- 4 Einfaserkabel: 2,8 mm
- 5 LS0H-Mantel



Beschreibung

Robustes, flexibles Glasfaser-Duplexkabel, basierend auf 2 Einfaserkabeln 2,8 mm mit Semi Tight Buffer 0,9 mm unter einem gemeinsamen Mantel.
Montagefreundlicher Aufbau, leicht absetzbar.
Halogengenerfreier, flammwidriger LS0H-Mantel.
Geringe Brandlast.

Anwendung

Für Patchkabel zwischen Endverteiler und/oder Endgeräten.
Für die direkte Steckermontage.
Auch zum Spleißen in allen Verteilern geeignet.

Konstruktion

Mantelmaterial	FRNC/LS0H
----------------	-----------

Allgemeine Eigenschaften

Maximale Anzahl von Fasern	2
Installationstemperatur	-10 °C - +50 °C
Betriebstemperatur	-20 °C - +60 °C
Beschriftung	DATWYLER «Kabeltyp» «Dätwyler Bezeichnung» «DIN-Bezeichnung» «Faserzahl» «Fasertyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung»
Einsatzgebiet	Innenbereich

Normen

Zugfestigkeit	IEC 60794-1-21 E1
Querdruck	IEC 60794-1-21 E3
Schlag	IEC 60794-1-21 E4
Wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6
Torsion	IEC 60794-1-21 E7
Kabelbiegung	IEC 60794-1-21 E11
Temperaturwechsel	IEC 60794-1-22 F1
Brandverhalten	EN 13501-6
Euroklasse	D _{ca}
Rauchdichte	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2
Halogenfreiheit, Korrosivität	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Flammwidrigkeit	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, SEV TP 20B/3C 3.4.1.1

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Brandverhalten	Mantelfarbe	Fasertyp	Faserkategorie	Außenmantel Durchmesser [mm]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/km]	Zugkraft [N]	Querdruck kurzzeitig [N]	Brandlast [kWh/m]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
19209502DZ	FO Indoor Duplex	Dca-s2,d2,a1	grün	E9/125 G.652.D OS2	OS2	6,6	70	26	200	3.000	0,12	Meterware	
19209802DZ	FO Indoor Duplex	Dca-s2,d2,a1	türkis	G50/125 OM3	OM3	6,6	70	26	200	3.000	0,12	Meterware	