


FO Indoor Mini Zipcord / I-V(ZN) H

1,8 mm, LS0H, Euroclasse F_{ca}

tight buffer

auto-extinguible - IEC 60332.1



- 1 Fibre
- 2 Tight buffer: 600 µm
- 3 Fil d'aramide
- 4 Câble à un seul fibre optique: 1.8 mm



Description

Mini Zipcord à fibre optique très mince et souple avec des tight buffers de 0,6 mm.

Les extrémités peuvent être facilement séparées en deux câbles simples.

Gaine LS0H sans halogènes, auto-extinguible.

Charge calorifique très faible.

Application

Convient pour des cordons de brassage entre des répartiteurs terminaux et/ou des équipements terminaux.

Pour une terminaison directe avec des connecteurs Simplex or Duplex.

Construction

Gaine extérieure	FRNC/LSZH
------------------	-----------

Propriétés générales

Nombre maximal de fibres	2
Température d'installation	-10 °C - +50 °C
Température de fonctionnement	-20 °C - +60 °C
Impression	DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks»
Domaine d'application	Intérieur

Normes

Résistance à la traction	IEC 60794-1-21 E1
Résistance de compression transversale	IEC 60794-1-21 E3
Impact	IEC 60794-1-21 E4
Flexion répétée	IEC 60794-1-21 E6
Torsion	IEC 60794-1-21 E7
Flexion du câble	IEC 60794-1-21 E11
Changement de température	IEC 60794-1-22 F1
Réaction au feu	EN 13501-6
Euroclasse	F _{ca}
Densité De Fumée	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Propagation de flamme	IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Versions

Numéro de matériau	Produit	Réaction au feu	Couleur de la gaine	Type de fibre	Catégorie de fibre	Gaine extérieure	Rayon decourbure [mm]	Dimensions de la gaine extérieure [mm]	Poids [kg/km]	Charge de traction [N]	Compression transversale temporaire [N]	Charge d'incendie [kWh/m]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
19024700FZ	FO Indoor Mini Zipcord	Fca	vert	E9/125 G.652.D OS2	OS2	FRNC/LSZH	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	au mètre	
19030600FZ	FO Indoor Mini Zipcord	Fca	jaune	E9/125 G.652.D OS2	OS2	FRNC/LSZH	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	au mètre	
19346500FZ	FO Indoor Mini Zipcord	Fca	jaune	E9/125 G.657.A2 OS2	OS2	FRNC/LSZH	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	au mètre	
18603800FZ	FO Indoor Mini Zipcord	Fca	turquoise	G50/125 OM3	OM3	FRNC/LSZH	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	au mètre	
19346800FZ	Mini Zipcord 1.8	Fca	violet bruyère	G50/125 OM4	OM4	FRNC/LSZH	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	au mètre	

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2024-06-27 11:36:13