


FO Indoor Mini Zipcord / I-V(ZN) H

1,8 mm, LS0H, Euroklasse F_{ca}

tight buffer

vlamdovend - IEC 60332.1



- 1 Vezel
- 2 Tight buffer: 600 µm
- 3 Aramide garen
- 4 Kabel met één glasvezel : 1.8 mm



Beschrijving

Zeer dunne en flexibele Mini Zipcord met tight buffers van 0,6 mm.
De uiteinden kunnen gemakkelijk worden opgesplitst in twee enkelvoudige kabels.
Halogeenvrije vlamdovende LS0H mantel.
Zeer lage brandlast.

Toepassing

Geschikt voor patchsnoeren tussen eindverdelers en/of eindapparaten.
Voor een directe afsluiting met Simplex of Duplex connectoren.

Constructie

Buitenmantel	FRNC/LSZH
--------------	-----------

Algemene eigenschappen

Maximum aantal vezels	2
Installatietemperatuur	-10 °C - +50 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 °C - +60 °C
Opdruk	DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks»
Toepassingsgebied	Binnen

Normen / Standards

Trekweerstand	IEC 60794-1-21 E1
Dwarsdrukweerstand	IEC 60794-1-21 E3
Impact	IEC 60794-1-21 E4
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E6
Torsie	IEC 60794-1-21 E7
Kabelbuiging	IEC 60794-1-21 E11
Temperatuurverandering	IEC 60794-1-22 F1
Reactie op vuur	EN 13501-6
Euroklasse	F _{ca}
Rookdichtheid	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2
Nulhaloogen geen corrosieve gassen	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Vlamdovend	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Reactie op vuur	Man-telkleur	Vezeltype	Categorie vezels	Buiten-mantel	Buigradius [mm]	Buiten-mantelaf-metingen [mm]	Gewicht [kg/km]	Trekkracht [N]	Dwarsdruk tijdelijk [N]	Brandlast [kWh/m]	Verpak-kingseen-heid	GTIN / EAN
19024700FZ	FO Indoor Mini Zip-cord	Fca	groen	E9/125 G.652.D OS2	OS2	FRNC/LSZH	50	3,7 x 1,8	5	150	800	0,052	per meter	
19030600FZ	FO Indoor Mini Zip-cord	Fca	geel	E9/125 G.652.D OS2	OS2	FRNC/LSZH	50	3,7 x 1,8	5	150	800	0,052	per meter	
19346500FZ	FO Indoor Mini Zip-cord	Fca	geel	E9/125 G.657.A2 OS2	OS2	FRNC/LSZH	50	3,7 x 1,8	5	150	800	0,052	per meter	
18603800FZ	FO Indoor Mini Zip-cord	Fca	turquoise	G50/125 OM3	OM3	FRNC/LSZH	50	3,7 x 1,8	5	150	800	0,052	per meter	
19346800FZ	Mini Zip-cord 1.8	Fca	heidepaars	G50/125 OM4	OM4	FRNC/LSZH	50	3,7 x 1,8	5	150	800	0,052	per meter	

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2024-06-27 11:36:13