


FO Indoor Mini Zipcord / I-V(ZN)H

1.8 mm, LS0H, Euroclase Fca

Buffer ajustado
retardante de llama - IEC 60332.1



- 1 Fibra
- 2 Buffer estrecho: 600 µm
- 3 Hilo de aramida
- 4 Cable de una sola fibra: 1.8 mm



Descripción

Mini Zipcord muy delgado y flexible con topes ajustados de 0,6 mm.
Los extremos se pueden dividir fácilmente en dos cables individuales.
Cubierta de LS0H libre de halógenos y retardante de llama.
Carga de fuego muy baja.

Impresión de aplicaciones

Adecuado para cables de conexión entre distribuidores de terminales y/o dispositivos finales.
Para terminación directa con conectores simples o dúplex.

Construcción

Material exterior de la vaina	FRNC/LSZH
-------------------------------	-----------

Propiedades generales

Número máximo de fibras	2
Temperatura de instalación	-10 °C - +50 °C
Temperatura de funcionamiento	-20 °C - +60 °C
Impreso	DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje»
Campo de aplicación	Interior

Estándares

Desempeño bajo tensión	IEC 60794-1-21 E1
Resistencia al aplastamiento	IEC 60794-1-21 E3
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E6
Torsión	IEC 60794-1-21 E7
Doblar	IEC 60794-1-21 E11
Cambio de temperatura	IEC 60794-1-22 F1
Reacción al fuego	EN 13501-6
Euroclase	F _{ca}
Densidad de humo	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Propagación de llamas	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Versiones

Número de material	Producto	Reacción al fuego	Color de la funda exterior	Tipo de fibra	Categoría de fibra	Material exterior de la vaina	Radio de curvatura [mm]	Dimensiones de la cubierta exterior [mm]	Peso [kg/km]	Carga de tracción [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Carga de fuego [kWh/m]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
19024700FZ	FO Indoor Mini Zip-cord	Fca	verde	E9/125 G.652.D OS2	OS2	FRNC/LSZH	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	por metro	
19030600FZ	FO Indoor Mini Zip-cord	Fca	amarillo	E9/125 G.652.D OS2	OS2	FRNC/LSZH	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	por metro	
19346500FZ	FO Indoor Mini Zip-cord	Fca	amarillo	E9/125 G.657.A2 OS2	OS2	FRNC/LSZH	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	por metro	
18603800FZ	FO Indoor Mini Zip-cord	Fca	turquesa	G50/125 OM3	OM3	FRNC/LSZH	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	por metro	
19346800FZ	FO Indoor Mini Zip-cord	Fca	violeta brezo	G50/125 OM4	OM4	FRNC/LSZH	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	por metro	

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2024-06-27 11:36:13