

Longitud de entrega estándar [m]	8.000 m
Número máximo de fibras	144
Temperatura de instalación	-10 °C - +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C - +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-25 °C - +70 °C
Impreso	DATWYLER FO Indoor SZGGFR / J-B(ZN)BH «Número de fibras» «Tipo de fibra» «Nº de lote» MADE IN SWITZERLAND «Receptor onda receptor onda» «Marcas de contador»
Campo de aplicación	Interior

Estándares

Desempeño bajo tensión	IEC 60794-1-21 E1
Resistencia al aplastamiento	IEC 60794-1-21 E3
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E6
Torsión	IEC 60794-1-21 E7
Doble	IEC 60794-1-21 E10
Doblar	IEC 60794-1-21 E11
Cambio de temperatura	IEC 60794-1-22 F1
Reacción al fuego	EN 13501-6
Euroclase	D _{ca}
Densidad de humo	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Propagación de llamas	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Versiones

Número de material	Prodotto	Reacción al fuego	Color de la funda exterior	Tipo de fibra	Categoría de fibra	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Radio de curvatura [mm]	Peso [kg/km]	Carga de tracción a corto plazo [N]	Carga de tracción continua [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Resistencia a aplastamiento continua [N]	Carga de fuego [kWh/m]	Unidad de empaque	GTIN / EAN
19456400DZ	FO Indoor SZGGFR 2x12	Dca-s2,d1,a1	amarillo	E9/125 G.652.D BLO	OS2	9,9	200	100	8.000	4.100	4.000	1.200	0,164	por metro	
19605300DZ	FO Indoor SZGGFR 2x12	Dca-s2,d1,a1	turquesa	G50/125 OM3	OM3	9,9	200	100	8.000	4.100	4.000	1.200	0,164	por metro	
19602500DZ	FO Indoor SZGGFR 2x12	Dca-s2,d1,a1	violeta brezo	G50/125 OM4	OM4	9,9	200	100	8.000	4.100	4.000	1.200	0,164	por metro	
19456600DZ	FO Indoor SZGGFR 4x12	Dca-s2,d1,a1	amarillo	E9/125 G.652.D BLO	OS2	9,9	200	102	8.000	4.100	4.000	1.200	0,164	por metro	
19605400DZ	FO Indoor SZGGFR 4x12	Dca-s2,d1,a1	turquesa	G50/125 OM3	OM3	9,9	200	102	8.000	4.100	4.000	1.200	0,164	por metro	
19602600DZ	FO Indoor SZGGFR 4x12	Dca-s2,d1,a1	violeta brezo	G50/125 OM4	OM4	9,9	200	102	8.000	4.100	4.000	1.200	0,164	por metro	
19733400DZ	FO Indoor SZGGFR 6x12	Dca-s2,d1,a1	amarillo	E9/125 G.652.D BLO	OS2	10,5	210	114	8.000	4.100	4.000	1.200	0,193	por metro	
19733500DZ	FO Indoor SZGGFR 6x12	Dca-s2,d1,a1	turquesa	G50/125 OM3	OM3	10,5	210	114	8.000	4.100	4.000	1.200	0,193	por metro	
19733600DZ	FO Indoor SZGGFR 6x12	Dca-s2,d1,a1	violeta brezo	G50/125 OM4	OM4	10,5	210	114	8.000	4.100	4.000	1.200	0,193	por metro	
19602900DZ	FO Indoor SZGGFR 8x12	Dca-s2,d1,a1	amarillo	E9/125 G.652.D BLO	OS2	12,9	255	182	8.000	4.100	4.000	1.200	0,271	por metro	
19605500DZ	FO Indoor SZGGFR 8x12	Dca-s2,d1,a1	turquesa	G50/125 OM3	OM3	12,9	255	182	8.000	4.100	4.000	1.200	0,271	por metro	
19602700DZ	FO Indoor SZGGFR 8x12	Dca-s2,d1,a1	violeta brezo	G50/125 OM4	OM4	12,9	255	182	8.000	4.100	4.000	1.200	0,271	por metro	
19596800DZ	FO Indoor SZGGFR 12x12	Dca-s2,d1,a1	amarillo	E9/125 G.652.D BLO	OS2	15,8	320	270	8.000	4.100	4.000	1.200	0,349	por metro	

Número de material	Prodotto	Reacción al fuego	Color de la funda exterior	Tipo de fibra	Categoría de fibra	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Radio de curvatura [mm]	Peso [kg/km]	Carga de tracción a corto plazo [N]	Carga de tracción continua [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Resistencia a aplastamiento continua [N]	Carga de fuego [kWh/m]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
19605600DZ	FO Indoor SZGGFR 12x12	Dca-s2,d1,a1	turquesa	G50/125 OM3	OM3	15,8	320	270	8.000	4.100	4.000	1.200	0,349	por metro	
19602800DZ	FO Indoor SZGGFR 12x12	Dca-s2,d1,a1	violeta brezo	G50/125 OM4	OM4	15,8	320	270	8.000	4.100	4.000	1.200	0,349	por metro	