


FO Outdoor ZGGT BL / A-DQ(ZN)B2Y

Basic Line Euroklasse Fca

Zentral-Bündelader, metallfrei,
längswasserdicht, nagetiergeschützt



- 1 ≤ 24 Glasfasern
- 2 Bündelader
- 3 Glasarmierung
- 4 Aufreißzwirn
- 5 HDPE-Mantel



Beschreibung

Metallfreies Glasfaser-Außenkabel mit Zentral-Bündelader mit bis zu 24 Fasern.
Für den Einsatz in Rohranlagen und für alle anderen Anwendungen, bei denen
an das Kabel geringere mechanische Anforderungen gestellt werden (z. B. geringere Zugkraft).
Glasarmierung für Nagetierschutz.

Anwendung

Einzug und Einblasen in Rohranlagen.
Verlegung auf Pritschen und in Kabelschächten.
Direkte Erdverlegung.

Konstruktion

Bewehrung (Nagetierschutz)	nagetiergeschützt
Mantelmaterial	HDPE

Allgemeine Eigenschaften

Maximale Anzahl von Fasern	24
Installationstemperatur	-10 °C - +50 °C
Lagertemperatur	-25 °C - +70 °C
Betriebstemperatur	-25 °C - +70 °C
Beschriftung	DATWYLER «Kabeltyp» «Dätwyler Bezeichnung» «DIN-Bezeichnung» «Faserzahl» «Fasertyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung»
Einsatzgebiet	Außenbereich

Normen

Zugfestigkeit	IEC 60794-1-21 E1
Querdruck	IEC 60794-1-21 E3
Schlag	IEC 60794-1-21 E4
Wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6
Torsion	IEC 60794-1-21 E7
Kabelbiegung	IEC 60794-1-21 E11
Temperaturwechsel	IEC 60794-1-22 F1
Längswasserdichtigkeit	IEC 60794-1-22 F5
Brandverhalten	EN 13501-6
Euroklasse	F _{ca}
Halogenfreiheit, Korrosivität	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Brandverhalten	Mantelfarbe	Fasertyp	Faserkategorie	Mantelmaterial	Außenmantel Durchmesser [mm]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/km]	Zugkraft [N]	Querdruck kurzzeitig [N]	Querdruck dauernd [N]	Brandlast [kWh/m]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
19613400FZ	ZGGT Basic Line 1x2	Fca	schwarz/orange	E9/125 G.652.D OS2	OS2		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	Meterware	
19129200FZ	FO Out-door ZGGT BL 1x4	Fca	schwarz/orange	E9/125 G.652.D OS2	OS2		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	Meterware	
19125600FZ	FO Out-door ZGGT BL 1x6	Fca	schwarz/orange	E9/125 G.652.D OS2	OS2		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	Meterware	
19118800FZ	FO Out-door ZGGT BL 1x6	Fca	schwarz/orange	G50/125 OM3	OM3		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	Meterware	
18650000FZ	FO Out-door ZGGT BL 1x8	Fca	schwarz/orange	E9/125 G.652.D OS2	OS2		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	Meterware	
19019200FZ	FO Out-door ZGGT BL 1x12	Fca	schwarz/orange	E9/125 G.652.D OS2	OS2		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	Meterware	
19119000FZ	FO Out-door ZGGT BL 1x12	Fca	schwarz/orange	G50/125 OM3	OM3		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	Meterware	
19019300FZ	FO Out-door ZGGT BL 1x24	Fca	schwarz/orange	E9/125 G.652.D OS2	OS2		8	120	56	1.000	5.000	2.000	0,491	Meterware	
19262600FZ	FO Out-door ZGGT BL 1x12	Fca	schwarz/orange	E9/125 G.652.D BLO	OS2		7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	Meterware	