

Kleurcode van de vezel	IEC 60304
Maximum aantal vezels	24
Standaard leveringslengte [m]	8.000 m
Installatietemperatuur	-10 °C - +50 °C
Opslagtemperatuur	-25 °C - +70 °C
Bedrijfstemperatuur	-25 °C - +70 °C
Opdruk	DATWYLER FO Universal DLTS ZGGFR / U-BQ(ZN)BH «Aantal vezels» «Type vezel» «Partij nr.» MADE IN SWITZERLAND «hoorn golf hoorn golf» «Meterstanden»
Toepassingsgebied	Universeel

Normen / Standaards

Trekweerstand	IEC 60794-1-21 E1
Dwarsdrukweerstand	IEC 60794-1-21 E3
Impact	IEC 60794-1-21 E4
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E6
Torsie	IEC 60794-1-21 E7
Knik	IEC 60794-1-21 E10
Kabelbuiging	IEC 60794-1-21 E11
Temperatuurverandering	IEC 60794-1-22 F1
Waterindringing	IEC 60794-1-22 F5
Reactie op vuur	EN 13501-6
Euroklasse	D _{ca}
Rookdichtheid	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2
Nulhaloogen geen corrosieve gassen	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Vlamdovend	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Vlam verspreid	IEC 60332-3-24
UV-bestendigheid	EN 50289-4-17

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Reactie op vuur	Man- telkleur	Vezeltype	Categorie vezels	Buiten- mantel- diameter [mm]	Buigradi- us [mm]	Gewicht [kg/km]	Trekbe- lasting korte termijn [N]	Trekbe- lasting continu [N]	Dwars- druk tijdelijk [N]	Dwars- druk blijvend [N]	Brandlast [kWh/m]	Verpak- kingseen- heid	GTIN / EAN
19706600DZ	FO Univer- sal DLTS ZGGFR 1x4	Dca- s2,d1,a1	geel	E9/125 G.652.D BLO	OS2	7,6	115	68	3.000	1.000	5.000	1.000	0,234	per meter	
19708000DZ	FO Univer- sal DLTS ZGGFR 1x4	Dca- s2,d1,a1	turquoise	G50/125 OM3	OM3	7,6	115	68	3.000	1.000	5.000	1.000	0,234	per meter	
19708500DZ	FO Univer- sal DLTS ZGGFR 1x4	Dca- s2,d1,a1	heide- paars	G50/125 OM4	OM4	7,6	115	68	3.000	1.000	5.000	1.000	0,234	per meter	
19706700DZ	FO Univer- sal DLTS ZGGFR 1x6	Dca- s2,d1,a1	geel	E9/125 G.652.D BLO	OS2	7,6	115	68	3.000	1.000	5.000	1.000	0,234	per meter	
19708100DZ	FO Univer- sal DLTS ZGGFR 1x6	Dca- s2,d1,a1	turquoise	G50/125 OM3	OM3	7,6	115	68	3.000	1.000	5.000	1.000	0,234	per meter	
19708600DZ	FO Univer- sal DLTS ZGGFR 1x6	Dca- s2,d1,a1	heide- paars	G50/125 OM4	OM4	7,6	115	68	3.000	1.000	5.000	1.000	0,234	per meter	
19706800DZ	FO Univer- sal DLTS ZGGFR 1x8	Dca- s2,d1,a1	geel	E9/125 G.652.D BLO	OS2	7,6	115	68	3.000	1.000	5.000	1.000	0,234	per meter	
19708200DZ	FO Univer- sal DLTS ZGGFR 1x8	Dca- s2,d1,a1	turquoise	G50/125 OM3	OM3	7,6	115	68	3.000	1.000	5.000	1.000	0,234	per meter	
19708700DZ	FO Univer- sal DLTS ZGGFR 1x8	Dca- s2,d1,a1	heide- paars	G50/125 OM4	OM4	7,6	115	68	3.000	1.000	5.000	1.000	0,234	per meter	

Materiaalnummer	Artikel	Reactie op vuur	Man- telkleur	Vezeltype	Categorie vezels	Buiten- mantel- diameter [mm]	Buigradi- us [mm]	Gewicht [kg/km]	Trekbe- lasting korte termijn [N]	Trekbe- lasting continu [N]	Dwars- druk tijdelijk [N]	Dwars- druk blijvend [N]	Brandlast [kW/m]	Verpak- kingseen- heid	GTIN / EAN
19618100DZ	FO Univer- sal DLTS ZGGFR 1x12	Dca- s2,d1,a1	geel	E9/125 G.652.D BLO	OS2	7,6	115	67,7	3.000	1.000	5.000	1.000	0,234	per meter	
19708300DZ	FO Univer- sal DLTS ZGGFR 1x12	Dca- s2,d1,a1	turquoise	G50/125 OM3	OM3	7,6	115	68	3.000	1.000	5.000	1.000	0,234	per meter	
19618500DZ	FO Univer- sal DLTS ZGGFR 1x12	Dca- s2,d1,a1	heide- paars	G50/125 OM4	OM4	7,6	115	68	3.000	1.000	5.000	1.000	0,234	per meter	
19706400DZ	FO Univer- sal DLTS ZGGFR 1x12	Dca- s2,d1,a1	lime green	G50/125 OM5	OM5	7,6	115	68	3.000	1.000	5.000	1.000	0,234	per meter	
19618200DZ	FO Univer- sal DLTS ZGGFR 1x24	Dca- s2,d1,a1	geel	E9/125 G.652.D BLO	OS2	8,2	125	78	3.500	1.500	5.000	1.000	0,325	per meter	
19708400DZ	FO Univer- sal DLTS ZGGFR 1x24	Dca- s2,d1,a1	turquoise	G50/125 OM3	OM3	8,2	125	78	3.500	1.500	5.000	1.000	0,325	per meter	
19618600DZ	FO Univer- sal DLTS ZGGFR 1x24	Dca- s2,d1,a1	heide- paars	G50/125 OM4	OM4	8,2	125	78	3.500	1.500	5.000	1.000	0,325	per meter	
19706500DZ	FO Univer- sal DLTS ZGGFR 1x24	Dca- s2,d1,a1	lime green	G50/125 OM5	OM5	8,2	125	78	3.500	1.500	5.000	1.000	0,325	per meter	

EN 60332-3-Serie vervangen door EN 50575.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2024-06-27 11:36:21