


Caja de empalme OV-CH

19"/1 U, G50/125 OM3, LCD/PC

con adaptadores, latiguillos, tira de etiquetado y juego de montaje



Descripción

Para la terminación de cables de fibra óptica – máximo de 96 fibras.
 Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtaills preparados (de 2m, código de color: Swisscom).
 Cajón abatible con tope.
 Estante para el exceso de longitud de los tubos debajo del cajón.
 Placa de montaje de cables en la parte trasera.
 Los casetes de empalme son abatibles, se pueden plegar fácilmente.

Propiedades generales

System	OV-C splice
Dimensiones exteriores	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 265.39 mm
Carcasa	Aluminio, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 niveles, máximo 50 mm).
Impreso	números (en serigrafía) en la placa
Entrada de cable	entradas de cable pre-selladas en la parte trasera izquierda y derecha y una entrada de cable de conexión incluida.
Manejo de tensión	por el prensaestopas atornillado
Capacidad	hasta 48 fibras
Incluye tira de etiquetado	sí
Juego de montaje incluido	sí
Protectores de empalme incluidos	sí
Cajón extraíble	sí
Cajón plegable	sí

Propiedades ópticas

Pulido de férulas	PC 0°
Clase de fibra	Multimode
Tipo de fibra	G50/125
Categoría de fibra	OM3
Código de colores	Swisscom
Adapter	LCD/PC
Color del adaptador	turquesa
Material de la férula	Zirconia
Pérdida de inserción (IL), máxima	0,25 dB
Pérdida de inserción (IL), típica	0,12 dB
Pérdida de retorno (RL), mínima	30 dB
Pérdida de retorno (RL), típica	35 dB

Alcance de la entrega

- Caja de empalme con
- una entrada de cable recta (2 x M15 + 1 x M20)
 - una entrada de cable de conexión
 - latiguillos de colores con informe de medidas
 - Adaptadores FO, fijados con tornillos
 - juego de empalme completo con protección de empalme por engaste
 - tira de etiquetado, 410 mm
 - Juego de montaje M6

Versiones

Número de material	Prodotto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Orientación del adaptador	Pigtails	Laser protection	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
41516201ZY	Caja de empalme OV-CH 6xLCD/PC	plateado	6	offset horizontal	12 x LC	no	2,39 kg	1 pza.	40393910013627
41516601ZY	Caja de empalme OV-CH 12xLCD/PC	plateado	12	offset horizontal	24 x LC	no	2,53 kg	1 pza.	40393910013542
41517001ZY	Caja de empalme OV-CH 24xLCD/PC	plateado	24	offset horizontal	48 x LC	no	2,75 kg	1 pza.	40393910013467

Variantes sobre pedido.

