

Spleißbox OV-CH

19"/1 HE, G50/125 OM4, LSH/PC

mit Adaptern, Pigtails, Beschriftungsstreifen und Montageset



Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln, maximal 48 Fasern.
 Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (à 2 m, Swisscom-Farbcode).
 Schublade mit Auszugsstopp, ist nach dem Ausziehen klappbar.
 Bündeladerüberlängenablage unter der Schublade.
 Kabelbefestigungsplatte im hinteren Bereich.
 Einfach hochklappbare Spleißkassetten mit Scharnieren.

Allgemeine Eigenschaften

System	OV-C Spleißbox
Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 265.39 mm
Gehäuse	Aluminium, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	über beidseitige Durchbrüche hinten und eine beigelegte Breakout-Einführung
Zugentlastung	über Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 24 Fasern
Beschriftungsstreifen enthalten	ja
Befestigungsset enthalten	ja
Spleißschutz enthalten	ja
ausziehbare Schublade	ja
abklappbare Schublade	ja

Optische Eigenschaften

Ferrulenschliff	PC 0°
Faserklasse	Multimode
Fasertyp	G50/125
Faser Kategorie	OM4
Farbcode	Swisscom
Adapter	LSH/PC
Adapterfarbe	erikaviolett
Ferrulenmaterial	Zirconia
Einfügedämpfung (IL), maximal	0,25 dB
Einfügedämpfung (IL), typisch	0,12 dB
Rückflussdämpfung (RL), minimal	30 dB
Rückflussdämpfung (RL), typisch	35 dB

Lieferumfang

- Spleißbox mit
- einer geraden Kabeleinführung (2 x M15 + 1 x M20)
 - einer Breakouteinführung
 - farbige abgesetzten Pigtails (à 2 m) mit Messprotokoll
 - eingeschraubten FO-Adapttern
 - komplettes Spleißzubehör mit Krimpspleißschutz
 - Beschriftungsstreifen, 410 mm
 - M6-Befestigungsset

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adaptorausrichtung	Pigtails	Laserschutz	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41517701ZY	Spleißbox OV-CH 24xLSH/PC	silber	24	vertikal	24 x LSH	nein	2,67 kg	1 Stk.	40393910013337

Weitere Varianten auf Anfrage.



