


Boîtier d'épissure OV-E

19"/1 U, G50/125 OM3, LCD/PC

avec adaptateurs, pigtails, bande d'étiquetage et kit de montage



Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique - 48 fibres au maximum.
 Equipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtails préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).
 Tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, rabattable une fois extrait.
 Tablette pour des longueurs de tube en excès sous le tiroir.
 Plaque de montage de câble à l'arrière.
 Les cassettes d'épissure sont articulées et peuvent être facilement déclenchées.

Propriétés générales

System	OV-E splice
Dimensions extérieures	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 265.39 mm
Boîtier	en aluminium, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale
Entrée de câble	arrière gauche et droite (ouvertures d'entrée de câbles poinçonnées peuvent être ouvertes si nécessaire) et une entrée enfermée pour câble épanoui
Décharge de traction	avec un presse-étoupe à vis
Capacité	jusqu'à 48 fibres
Bande d'étiquetage incluse	oui
Kit de montage inclus	oui
Protections d'épissures incluses	oui
Tiroir extractible	oui
Tiroir rabattable	oui

Propriétés optiques

Embout de polissage	PC 0°
Classe de fibres	Multimode
Type de fibre	G50/125
Catégorie de fibres	OM3
Code couleur	IEC 60304
Adapter	LCD/PC
Couleur de l'adaptateur	turquoise
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion (IL), maximal	0,25 dB
Perte d'insertion (IL), typique	0,12 dB
Perte de retour (RL), minime	30 dB
Retour perte (RL), typique	35 dB

Contenu de la livraison

- Boîtier d'épissure
- une entrée de câble droite (2 x M15 + 1 x M20)
 - une entrée de câble de rupture
 - queues de cochon colorées avec rapport de mesure
 - Adaptateurs FO, fixés par des vis
 - kit d'épissage complet avec protection de l'épissure de sertissage
 - bande d'étiquetage, 410 mm
 - Kit de montage M6

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Orientations de l'adaptateur	Pigtails	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
41516202ZY	Boîtier d'épissure OV-E 6xLCD/PC	argentés	6	décalage horizontal	12 x LC	2,4 kg	1 pc.	40393910013610
41516602ZY	Boîtier d'épissure OV-E 12xLCD/PC	argentés	12	décalage horizontal	24 x LC	2,54 kg	1 pc.	40393910013535
41517002ZY	Boîtier d'épissure OV-E 24xLCD/PC	argentés	24	décalage horizontal	48 x LC	2,76 kg	1 pc.	40393910013450

Variantes sur demande

