

Hutschienen-Breakoutverteiler

OM4

mit Adaptern



LWL Hutschienen-Breakoutverteiler bestückt mit 6 LCD Adaptern

Beschreibung

Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss von vorkonfektionierten Glasfaserkabeln in Verteiler- oder Anschlusskästen, maximal 24 Fasern. Zur Montage auf Trag- oder Hutschiene (DIN-Schiene TH35). Hutschienenbefestigung mittig montiert, Möglichkeit der unsymmetrischen Befestigung. Bestückt mit FO-Adaptern.

Allgemeine Eigenschaften

Abmessungen	135 x 38 x 141 mm
Farbe	ähnlich RAL 7035
Äußere Abmessungen (HxBxT)	38 mm x 135 mm x 141 mm
Gehäuse	Aluminium
Beschriftung	Beschriftungsstreifen
Kabeleinführung	zwei Kabeleinführungsdurchbrüche und eine M20-Verschraubung
Zugentlastung	mit Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 24 Fasern

Optische Eigenschaften

Adapter	LCD, LCQ oder SCD mit Keramik-Sleeves
Faserklasse	Multimode
Faser Kategorie	OM4
Adapterfarbe	erikaviolett
Ferrulenmaterial	Zirconia

Lieferumfang

Hutschienen-Breakoutverteiler mit

- geraden Kabeleinführungen (rechts und links oder hinten)
- eingeschraubten FO-Adaptern
- Beschriftungsstreifen
- Kabelverschraubung (1x M20)

Anmerkung

Die Wandmontage ist mit zusätzlichen Montagewinkeln möglich.

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Anzahl Adapter	Adapter	Farbe (Adapter)	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
41563101ZY	Hutschienen-Breakoutverteiler	6	LCD/PC	erikaviolett	0,35 kg	40393910232943
41563601ZY	Hutschienen-Breakoutverteiler	6	LCQ/PC	erikaviolett	0,35 kg	40393910232936
41563201ZY	Hutschienen-Breakoutverteiler	6	SCD/PC	erikaviolett	0,35 kg	40393910232950

Weitere Varianten auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2024-01-26 12:29:28