

Boîtier breakout pour rail DIN

OM4

avec adaptateurs



Boîtier breakout pour rail DIN avec 6 adaptateurs LCD

Description

Panneau de brassage (breakoutbox) pour la terminaison de câbles à fibres optiques pré-assemblés dans des boîtiers de distribution ou de raccordement, 24 fibres maximum.

Pour montage sur rail porteur ou profilé chapeau (rail DIN TH35).

Fixation du profilé chapeau en position centrale, possibilité de fixation asymétrique.

Equippé d'adaptateurs FO.

Propriétés générales

Dimensions	135 x 38 x 141 mm
Colour	similar to RAL 7035
Dimensions extérieures	38 mm x 135 mm x 141 mm
Boîtier	aluminium
Impression	un champ d'étiquetage
Entrée de câble	deux ouvertures d'entrée de câble et un presse-étoupe M20
Décharge de traction	par presse-étoupe
Capacité	jusqu'à 24 fibres

Propriétés optiques

Adapteurs	LCD, LCQ ou SCD avec manchons céramiques
Classe de fibres	Multimode
Catégorie de fibres	OM4
Couleur de l'adaptateur	violet bruyère
Matériel de virole	Zirconia

Contenu de la livraison

Boîte de dérivation sur rail DIN

- entrée de câble droite (droite et gauche ou arrière)
- adaptateurs FO, fixés par des vis
- bande d'étiquetage
- presse-étoupe (1x M20)

Remarque

Le montage mural est possible avec des supports de montage supplémentaires.

Versions

Numéro de matériau	Produit	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Poids [kg]	GTIN / EAN
41563101ZY	Boîtier breakout pour rail DIN	6	LCD/PC	violet bruyère	0,35 kg	40393910232943
41563601ZY	Boîtier breakout pour rail DIN	6	LCQ/PC	violet bruyère	0,35 kg	40393910232936
41563201ZY	Boîtier breakout pour rail DIN	6	SCD/PC	violet bruyère	0,35 kg	40393910232950

Variantes sur demande

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2024-01-26 12:29:28