

Scatola di derivazione per guida DIN

G50/125 OM4

con bussole



Scatola di derivazione per guida DIN completo di 6 bussole LCD

Descrizione

Pannello patch (breakout box) per la terminazione di cavi in fibra ottica preassemblati in scatole di distribuzione o di connessione, massimo 24 fibre.

Per il montaggio su guida portante o su guida a cappello (guida DIN TH35).

Fissaggio della guida a cappello montato centralmente, possibilità di fissaggio asimmetrico.

Caricato con adattatori FO.

Proprietà generali

Dimensioni	134 x 38 x 141 mm
Colour	simile a RAL 7035
Dimensioni esterne	38 mm x 135 mm x 141 mm
Alloggiamento	aluminium
Impronta	strisce di etichettatura
Ingresso cavi	due aperture per l'ingresso dei cavi e un pressacavo M20
Scarico della trazione	con pressacavo avvitato
Capacità	fino a 24 fibre

Proprietà ottiche

Adattatore	LCD, LCQ o SCD con manicotti in ceramica
Classe di fibra	Multimode
Categoria di fibra	OM4
Colore dell'adattatore	heather violet
Materiale ghiera	Zirconia

Ambito di consegna

Scatola di distribuzione su guida DIN

- ingresso cavi diritto (destro e sinistro o posteriore)
- adattatori FO, fissati con viti
- striscia di etichettatura
- pressacavo (1x M20)

Nota

Il montaggio a parete è possibile con staffe di montaggio aggiuntive.

Versioni

Codice art.	Prodotto	Number of adapters	Adapter	Colour (Adapter)	Peso [kg]	GTIN / EAN
41563101ZY	Scatola di derivazione per guida DIN	6	LCD/PC	heather violet	0,35 kg	40393910232943
41563601ZY	Scatola di derivazione per guida DIN	6	LCQ/PC	heather violet	0,35 kg	40393910232936
41563201ZY	Scatola di derivazione per guida DIN	6	SCD/PC	heather violet	0,35 kg	40393910232950

Varianti su richiesta.

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2024-01-26 12:29:28