

Hutschienen-Breakoutverteiler

OS2

mit Adaptern



LWL Hutschienen-Breakoutverteiler bestückt mit 6 LSH/APC Adaptern

Beschreibung

Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss von vorkonfektionierten Glasfaserkabeln in Verteiler- oder Anschlusskästen, maximal 24 Fasern.
Zur Montage auf Trag- oder Hutschiene (DIN-Schiene TH35).

Hutschienenbefestigung mittig montiert, Möglichkeit der unsymmetrischen Befestigung.
Bestückt mit FO-Adaptoren.

Allgemeine Eigenschaften

Abmessungen	135 x 38 x 141 mm
Farbe	ähnlich RAL 7035
Äußere Abmessungen (HxBxT)	38 mm x 135 mm x 141 mm
Gehäuse	Aluminium
Beschriftung	Beschriftungsstreifen
Kableinführung	zwei Kableinführungsdurchbrüche und eine M20-Verschraubung
Zugentlastung	mit Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 24 Fasern

Optische Eigenschaften

Adapter	LCD, LCQ, LSH oder SCD mit Keramik-Sleeves
Faserklasse	Singlemode
Faser Kategorie	OS2
Ferrulenmaterial	Zirconia

Lieferumfang

Hutschienen-Breakoutverteiler mit
 - geraden Kableinführungen (rechts und links oder hinten)
 - eingeschraubten FO-Adaptoren
 - Beschriftungsstreifen
 - Kabelverschraubung (1x M20)

Anmerkung

Die Wandmontage ist mit zusätzlichen Montagewinkeln möglich.

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Anzahl Adapter	Adapter	Farbe (Adapter)	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
41563401ZY	Hutschienen-Breakoutverteiler	6	SCD/PC	blau	0,35 kg	40393910232912
41564301ZY	Hutschienen-Breakoutverteiler	6	SCD/APC	grün	0,35 kg	40393910232929
41563301ZY	Hutschienen-Breakoutverteiler	6	LCD/PC	blau	0,35 kg	40393910232868
41564600ZY	Hutschienen-Breakoutverteiler	6	LCD/APC	grün	0,35 kg	40393910232646
41563901ZY	Hutschienen-Breakoutverteiler	6	LCQ/PC	blau	0,35 kg	40393910232875
41564101ZY	Hutschienen-Breakoutverteiler	6	LCQ/APC	grün	0,35 kg	40393910232882
41563501ZY	Hutschienen-Breakoutverteiler	6	LSH/APC	grün	0,35 kg	40393910232899
41564001ZY	Hutschienen-Breakoutverteiler	12	LSH/APC	grün	0,35 kg	40393910232905

Weitere Varianten auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2024-01-26 12:29:35