

KU-T 1/8 tool-less Cat.6

RJ45 module, niet afgeschermd, Categorie 6



RJ45 module KU-T 1/8 tool-less niet afgeschermd
Cat.6, in wit of zwart

Beschrijving

Voor de transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen.

Geschikt voor alle Klasse D toepassingen respectievelijk Klasse E Kanalen in overeenstemming met ISO/IEC 11801, EN 50173-1 en TIA/EIA 568-B.2-10. Behuizing gemaakt van een vlamvertragende verbinding met grote impactsterkte, UL94V-0 gewaardeerd, met Keystone bevestigingsclip.

Veercontact met fosforbronzen legering, bedekt met goud.

IDC gemaakt van een fosforbronzen legering. Informatie:

Geschikt voor dezelfde contactdozen en opbouwdozen toepasbaar voor de afgeschermden Keystone Modules (KS-T) van Datwyler.

Geschikt voor Power over Ethernet, ondersteunt 4PPoE-toepassingen tot 100W.

Algemene eigenschappen

Installatietemperatuur	-10 °C - +60 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C - +70 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 °C - +60 °C

Elektrische eigenschappen

Gbit/s	Tot 1 Gbit/s
Afscherming	niet geschermt

Mechanische eigenschappen

Connectie type	IDC isolatieverplaatsingsklemmen
Massief koperdraad	0.40 mm (AWG 26) - 0.65 mm (AWG 22)
Gestrande koperdraad	AWG26 - AWG26
Diameter over isolatie	0.70 mm - 1.40 mm
Herinschakelen	AWG 22, AWG 23 en AWG 24 bij gebruik van dezelfde of een grotere draaddiameter
Herbruikbare	overeenkomstig ISO/IEC 11801, bijlage B

Normen / Standards

Bekabeling standaard	EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-x
Cat./Klasse	Cat.6 / Class E
Connectorstandaard	IEC 60603-7-4
PoE	IEEE 802.3bt Type 4 (100W)

Noot

De KU-T Cat6 modules die gebruikt kunnen worden voor 4PPoE toepassingen hebben een specifieke markering 4PPoE.

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
41807000ZF	RJ45 module KU-T 1/8 toolless, Cat.6, niet afgeschermd	wit	0,01 kg	12 pcs.	40393910228656
41807100ZF	RJ45 module KU-T 1/8 toolless, Cat.6, niet afgeschermd	zwart	0,01 kg	12 pcs.	40393910087918

