

M12-D patchkabel Cat.5e stekker/open

100 MHz, afgeschermd, toewijzing 1:1



Beschrijving

Afgeschermd patch- en aansluitkabels met een afgeschermd M12-connector (D-gecodeerd) en een open kabeleinde. De patchkabels voldoen aan de Category 5e (TIA) componentenstandaard en voldoen aan de klasse D kanaalvereisten in een bekabeling-verbinding. De kabel heeft een overlappend koperen vlechtwerk als algehele afscherming, wat zorgt voor uitstekende NEXT- en impedantiewaarden. Standaard bereik: van 0,5 m tot 20 m.

Constructie

Draadmateriaal	Vertind vertind koperdraad
Dwarsdoorsnede	4 x AWG 22/7 - 4 x 0.32 mm ²
Plaatsing van draadkernen	Ster-kwadraat
Buitenmantel	PUR
Mantelkleur	groen

Algemene eigenschappen

Kabeltype	SF/UTP
Type aansluiting, aansluiting 1	M12 D-code - IP 67 rechte stekker
Type connector, aansluiting 2	Open
Installatietemperatuur	-20 °C - +60 °C

Elektrische eigenschappen

Categorie	Cat.5 / Cat.5e
Vertraging scheeftrekking	40 ns/100 m
Afscherming	geschermt

Normen / Standards

Nulhaloogen geen corrosieve gassen	IEC 60754-2
Vlamdovend	IEC 60332-1
Connectorstandaard	IEC 61076-2-101
Oil resistance	IEC 60811-2-1

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
65542900ZY	M12-D patchkabel Cat.5e stekker/open	1	0,08 kg	40393910233438
65543000ZY	M12-D patchkabel Cat.5e stekker/open	2	0,14 kg	40393910233421
65543100ZY	M12-D patchkabel Cat.5e stekker/open	3	0,2 kg	40393910233414
65543200ZY	M12-D patchkabel Cat.5e stekker/open	5	0,32 kg	40393910233407
65543300ZY	M12-D patchkabel Cat.5e stekker/open	10	0,63 kg	40393910233391
65543400ZY	M12-D patchkabel Cat.5e stekker/open	15	0,94 kg	40393910233384

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2024-06-21 11:03:41