

M12-D patchkabel Cat.5e stekker/stekker

100 MHz, afgeschermd, toewijzing 1:1



Beschrijving

Afgeschermd patch- en aansluitkabels met aan beide zijden een afgeschermd M12-connector (D-gecodeerd).

De patchkabels voldoen aan de Category 5e (TIA) componentenstandaard en voldoen aan de klasse D kanaalvereisten in een bekabeling-verbinding.

De kabel heeft een overlappend koperen vlechtwerk als algehele afscherming, wat zorgt voor uitstekende NEXT- en impedantiewaarden. Standaard bereik: van 0,5 m tot 20 m.

Constructie

Draadmateriaal	Vertind vertind koperdraad
Dwarsdoorsnede	4 x AWG 22/7 - 4 x 0.32 mm ²
Plaatsing van draadkernen	Ster-kwadraat
Buitenmantel	PUR
Mantelkleur	groen

Algemene eigenschappen

Kabeltype	SF/UTP
Type aansluiting, aansluiting 1	M12 D-code - IP 67 rechte stekker
Type connector, aansluiting 2	M12 D-code - IP 67 rechte stekker
Installatietemperatuur	-20 °C - +60 °C

Elektrische eigenschappen

Categorie	Cat.5 / Cat.5e
Vertraging scheeftektrekking	40 ns/100 m
Afscherming	geschermt

Normen / Standards

Nulhalogeen geen corrosieve gassen	IEC 60754-2
Vlamdovend	IEC 60332-1
Connectorstandaard	IEC 61076-2-101
Oil resistance	IEC 60811-2-1

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
65541700ZY	M12-D patchkabel Cat.5e stekker/stekker	1	0,09 kg	40393910233551
65541800ZY	M12-D patchkabel Cat.5e stekker/stekker	2	0,16 kg	40393910233544
65541900ZY	M12-D patchkabel Cat.5e stekker/stekker	3	0,22 kg	40393910233537
65542000ZY	M12-D patchkabel Cat.5e stekker/stekker	5	0,34 kg	40393910233520
65542100ZY	M12-D patchkabel Cat.5e stekker/stekker	10	0,65 kg	40393910233513
65542200ZY	M12-D patchkabel Cat.5e stekker/stekker	15	0,96 kg	40393910233506