

M12-D connector Cat.5

afgeschermd, push-in, hoekig



Beschrijving

De M12 D-connector voldoet aan de producteisen van IEC 61076-2-101 en tevens aan de eisen van ISO/IEC 11801 voor categorie 5. In combinatie met datakabels kunnen acceptatiemetingen voor permanente klasse D-verbindingen worden uitgevoerd. Robuuste zink behuizing met M12 schroefdraad, D-gecodeerd, voor industrieel gebruik. Contacten gemaakt van Ni/Au. Kabelaansluiting met indrukcontacten en draadcontact zonder gereedschap. Een zijknijptang is alleen nodig om de draden op lengte te knippen. Kabelinvoer met gevlochten schermcontact. Trekontlasting via kabelschroefverbinding. De connector kan opnieuw worden aangesloten.

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-40 °C - +85 °C
---------------------	-----------------

Mechanische eigenschappen

Connectie type	PUSH IN
Gestrande koperdraad	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.75 mm ² (AWG 18/7)
Beschermingsklasse	IP67
Belangrijkste materiaal behuizing	PA 66
Contactoppervlak	Ni/Au
Type aansluiting	M12

Normen / Standaards

UL-certificering	E307231
------------------	---------

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
65545700ZY	M12-D stekerverbinding Cat.5 afgeschermd, indrukken, haaks	0,04 kg	1 stk.	40393910233155

