

Connecteur M12-D Cat.5

blindé, push-in, coudé



Description

Le connecteur M12-D répond aux exigences de la norme CEI 61076-2-101 ainsi qu'aux exigences de la norme ISO/IEC 11801 pour la catégorie 5.

En combinaison avec des câbles de données, il permet des mesures de réception pour des liaisons permanentes de classe D.

Boîtier robuste en zinc moulé sous pression avec filetage M12, codage D, pour l'utilisation industrielle.

Contacts en Ni/Au

Raccordement de câble avec contacts push-in et connexion de fils sans outil.

Une pince coupante n'est nécessaire que pour couper les fils à la longueur voulue.

Entrée de câble avec contact de blindage tressé. Décharge de traction par presse-étoupe.

Le connecteur peut être reconnecté.

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-40 °C - +85 °C
-------------------------------	-----------------

Propriétés mécaniques

Type de connexion	PUSH IN
Fil de cuivre toronné	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.75 mm ² (AWG 18/7)
Indice de protection	IP67
Matériau principal du boîtier	PA 66
Surface de contact	Ni/Au
Type de connecteur	M12

Normes

Certification UL	E307231
------------------	---------

Versions

Numéro de matériau	Produit	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
65545700ZY	Connecteur M12-D Cat.5 blindé, Push-In, coudé	0,04 kg	1 pc.	40393910233155

