

Connettore M12-D Cat.5

schermato, push-in, angolato



Descrizione

Il connettore M12 D soddisfa i requisiti di prodotto della norma IEC 61076-2-101 e i requisiti della norma ISO/IEC 11801 per la categoria 5. In combinazione con i cavi dati, abilita le misure di accettazione per le connessioni permanenti di classe D.

Robusta custodia in zinco pressofuso con filettatura M12, codificata D, per uso industriale.

Contatti in Ni/Au

Connessione del cavo con contatti push-in e contatto del filo senza attrezzi.

Le taglierine laterali sono necessarie solo per tagliare i fili a misura.

Ingresso cavo con contatto di schermatura intrecciato. Scarico della trazione tramite pressacavo.

Il connettore può essere ricollegato.

Proprietà generali

Operating temperature	-40 °C - +85 °C
-----------------------	-----------------

Proprietà meccaniche

Connection type	PUSH IN
Stranded copper wire	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.75 mm ² (AWG 18/7)
Classe di protezione	IP67
Materiale principale dell'alloggiamento	PA 66
Superficie di contatto	Ni/Au
Type of connector	M12

Standards

Certificazione UL	E307231
-------------------	---------

Versioni

Codice art.	Prodotto	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
65545700ZY	Connettore a spina M12-D Cat.5 schermato, push-in, angolato	0,04 kg	1 pc.	40393910233155

