

## Connettore a spina M12-D Cat.5

schermato, push-in



### Descrizione

Il connettore M12 D soddisfa i requisiti di prodotto della norma IEC 61076-2-101 e anche i requisiti della norma ISO/IEC 11801 per la categoria 5.

In combinazione con i cavi dati, consente di effettuare misure di accettazione per le connessioni permanenti di classe D.

Robusta custodia in zinco pressofuso con filettatura M12, codificata D, per uso industriale.

Contatti in Ni/Au.

Connessione del cavo con contatti push-in e contatto del filo senza attrezzi.

Le taglierine laterali sono necessarie solo per tagliare i fili a misura.

Ingresso cavo con contatto di schermatura intrecciato. Scarico della trazione tramite pressacavo.

Il connettore può essere ricollegato.

### Proprietà generali

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Operating temperature | -40 °C - +85 °C |
|-----------------------|-----------------|

### Proprietà meccaniche

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Connection type                         | PUSH IN                                                           |
| Stranded copper wire                    | 0.14 mm <sup>2</sup> (AWG 26/7) - 0.75 mm <sup>2</sup> (AWG 18/7) |
| Classe di protezione                    | IP67                                                              |
| Materiale principale dell'alloggiamento | PA 66                                                             |
| Superficie di contatto                  | Ni/Au                                                             |
| Type of connector                       | M12                                                               |

### Standards

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Certificazione UL | E307231 |
|-------------------|---------|

### Versioni

| Codice art. | Prodotto                                          | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN     |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------|
| 65545600ZY  | Connettore a spina M12-D Cat.5 schermato, push-in | 0,04 kg   | 1 pc.                | 40393910233162 |

