

M12-D-connector Cat.5

afgeschermd



Beschrijving

De M12-D-connector voldoet aan de productvereisten van IEC 61076-2-101 en de vereisten van ISO/IEC 11801 voor categorie 5. In combinatie met datakabels zijn acceptatiemetingen voor permanente verbindingen van klasse D mogelijk. Robuuste gegoten zinken behuizing met M12 schroefdraad, D-gecodeerd, voor industrieel gebruik. Verguld contactoppervlak. Kabel aansluiting met schroefcontacten. Kabelinvoer met gevlochten afschermingscontact. Trekcontlasting via wartel. De stekerverbinding kan opnieuw worden aangesloten.

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-40 °C - +85 °C
---------------------	-----------------

Mechanische eigenschappen

Connectie type	Schroef
Gestrande koperdraad	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.75 mm ² (AWG 18/7)
Beschermingsklasse	IP67
Belangrijkste materiaal behuizing	CuZn
Contactoppervlak	Verguld
Plugging cycles	≥ 100
Type aansluiting	M12

Normen / Standards

Connectorstandaard	IEC 61076-2-101
UL-certificering	E307231

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
65545400ZY	M12-D-connector Cat.5 afgeschermd	0,05 kg	1 stk.	40393910233186