

Connecteur M12-D Cat. 5

blindé



Description

Le connecteur M12-D répond aux exigences de la norme CEI 61076-2-101 ainsi qu'à celles de la norme ISO/IEC 11801 pour la catégorie 5. En combinaison avec des câbles de données, il permet d'effectuer des mesures de réception pour les liaisons permanentes de classe D. Boîtier robuste en zinc moulé sous pression avec filetage M12, codage D, pour une utilisation industrielle. Surface de contact plaquée or. Raccordement de câble avec contacts à vis. Entrée de câble avec contact de blindage tressé. Décharge de traction par presse-étoupe. Le connecteur peut être reconnecté.

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-40 °C - +85 °C
-------------------------------	-----------------

Propriétés mécaniques

Type de connexion	Vis
Fil de cuivre toronné	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.75 mm ² (AWG 18/7)
Indice de protection	IP67
Matériau principal du boîtier	CuZn
Plugging cycles	≥ 100
Surface de contact	Plaqué or
Type de connecteur	M12

Normes

Fiche standard	IEC 61076-2-101
Certification UL	E307231

Versions

Numéro de matériau	Produit	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
65545400ZY	Connecteur M12-D blindé Cat.5	0,05 kg	1 pc.	40393910233186