

Connettore a spina M12-D Cat.5

schermato



Descrizione

Il connettore M12-D soddisfa i requisiti di prodotto della norma IEC 61076-2-101 e i requisiti della norma ISO/IEC 11801 per la categoria 5. In combinazione con i cavi dati, consente di effettuare misure di accettazione per le connessioni permanenti di classe D. Robusto alloggiamento in zinco pressofuso con filettatura M12, codice D, per uso industriale. Superficie di contatto placcata in oro. Collegamento dei cavi con contatti a vite. Ingresso cavo con contatto di schermatura intrecciato. Scarico della trazione tramite pressacavo. Il connettore a spina può essere ricollegato.

Proprietà generali

Operating temperature	-40 °C - +85 °C
-----------------------	-----------------

Proprietà meccaniche

Connection type	Vite
Stranded copper wire	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.75 mm ² (AWG 18/7)
Classe di protezione	IP67
Materiale principale dell'alloggiamento	CuZn
Plugging cycles	≥ 100
Superficie di contatto	Placcato oro
Type of connector	M12

Standards

Connector standards	IEC 61076-2-101
Certificazione UL	E307231

Versioni

Codice art.	Prodotto	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
65545400ZY	Connettore a spina M12-D Cat.5 schermato	0,05 kg	1 pc.	40393910233186