

M12-D Buchsenstecker Kat. 5

geschirmt



Beschreibung

Der M12-D-Buchsensteckverbinder erfüllt die Produkthanforderungen der IEC 61076-2-101 und auch die Anforderungen der ISO/IEC 11801 für Kategorie 5.

In Verbindung mit Datenkabeln ermöglicht er Abnahmemessungen für Klasse-D-Dauerverbindungen.

Robustes Druckguss-Zinkgehäuse mit M12-Gewinde, D-codiert, für den industriellen Einsatz.

Goldbeschichtete Kontaktfläche

Kabelanschluss mit Schraubkontakten.

Kabeleinführung mit Geflechschirmkontakt. Zugentlastung über Kabelverschraubung

Der Buchsensteckverbinder kann wieder angeschlossen werden.

Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-40 °C - +85 °C
--------------------	-----------------

Mechanische Eigenschaften

Verbindungs Typ	Schraube
Cu-Leiter Litze	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.75 mm ² (AWG 18/7)
Schutzklasse	IP67
Hauptmaterial des Gehäuses	CuZn
Kontaktfläche	Goldbeschichtet
Plugging cycles	≥ 100
Steckverbindertyp	M12

Normen

Steckerstandard	IEC 61076-2-101
UL-Zertifizierung	E307231

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
65545500ZY	M12-D Buchsenstecker Kat. 5 geschirmt	0,05 kg	1 Stk.	40393910233179