

Connettore M12-D Cat. 5

schermato



Descrizione

Il connettore M12 D soddisfa i requisiti di prodotto della norma IEC 61076-2-101 e i requisiti ISO/IEC 11801 per la categoria 5. In combinazione con i cavi dati, consente di effettuare misure di accettazione per le connessioni permanenti di classe D. Robusta custodia in zinco pressofuso con filettatura M12, codificata D, per uso industriale. Superficie di contatto placcata in oro. Collegamento del cavo con contatti a vite. Ingresso cavo con contatto di schermatura intrecciato. Scarico della trazione tramite pressacavo. Il connettore femmina può essere ricollegato.

Proprietà generali

Operating temperature	-40 °C - +85 °C
-----------------------	-----------------

Proprietà meccaniche

Connection type	Vite
Stranded copper wire	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.75 mm ² (AWG 18/7)
Classe di protezione	IP67
Materiale principale dell'alloggiamento	CuZn
Plugging cycles	≥ 100
Superficie di contatto	Placcato oro
Type of connector	M12

Standards

Connector standards	IEC 61076-2-101
Certificazione UL	E307231

Versioni

Codice art.	Prodotto	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
65545500ZY	Connettore a presa M12-D Cat. 5 schermato	0,05 kg	1 pc.	40393910233179