

M12-D busconnector Cat. 5

afgeschermd



Beschrijving

De M12 D-connector voldoet aan de producteisen van IEC 61076-2-101 en tevens aan de eisen van ISO/IEC 11801 voor categorie 5. In combinatie met datakabels maakt het acceptatiemetingen voor klasse D permanente verbindingen mogelijk. Robuuste behuizing van gegoten zink met M12 schroefdraad, D-gecodeerd, voor industrieel gebruik. Verguld contactoppervlak. Kabel aansluiting met schroefcontacten. Kabelinvoer met gevlochten schermcontact. Trekontlasting via kabelschroefverbinding. De vrouwelijke connector kan opnieuw worden aangesloten.

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-40 °C - +85 °C
---------------------	-----------------

Mechanische eigenschappen

Connectie type	Schroef
Gestrande koperdraad	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.75 mm ² (AWG 18/7)
Beschermingsklasse	IP67
Belangrijkste materiaal behuizing	CuZn
Contactoppervlak	Verguld
Plugging cycles	≥ 100
Type aansluiting	M12

Normen / Standards

Connectorstandaard	IEC 61076-2-101
UL-certificering	E307231

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
65545500ZY	M12-D busconnector Cat. 5 afgeschermd	0,05 kg	1 stk.	40393910233179

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2024-06-12 13:38:30