

M12-D chassisdeel Cat.5

afgeschermd, push-in, hoekig



Beschrijving

De M12-D female connector voldoet aan de producteisen van IEC 61076-2-101 en tevens aan de eisen van ISO/IEC 11801 voor categorie 5. In combinatie met datakabels maakt het acceptatiemetingen voor klasse D permanente verbindingen mogelijk.

Robuuste behuizing van gegoten zink met M12 draad, D-gecodeerd, voor industrieel gebruik.

Contacten gemaakt van Ni/Au.

Kabelaansluiting met indrukcontacten en draadcontact zonder gereedschap.

Alleen zijsnijtangen zijn nodig om de draden op lengte te knippen.

Kabelingang met gevlochten schermcontact. Trekcontlasting via kabelschroefverbinding.

De busconnector kan opnieuw worden aangesloten

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-40 °C - +85 °C
---------------------	-----------------

Mechanische eigenschappen

Connectie type	PUSH IN
Gestrande koperdraad	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.75 mm ² (AWG 18/7)
Beschermingsklasse	IP67
Belangrijkste materiaal behuizing	PA 66
Contactoppervlak	Ni/Au
Type aansluiting	M12

Normen / Standaards

UL-certificering	E307231
------------------	---------

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
65545900ZY	M12-D chassisdeel Cat.5 afgeschermd, push-in, gehoekt	0,04 kg	1 stk.	40393910233131

