

M12-D Buchsenstecker Kat.5

geschirmt, Push-in, gewinkelt



Beschreibung

Der M12-D-Buchsensteckverbinder erfüllt die Produkthanforderungen der IEC 61076-2-101 und auch die Anforderungen der ISO/IEC 11801 für Kategorie 5.

In Verbindung mit Datenkabeln ermöglicht er Abnahmemessungen für Klasse-D-Dauerverbindungen.

Robustes Druckguss-Zinkgehäuse mit M12-Gewinde, D-codiert, für den industriellen Einsatz.

Kontakte aus Ni/Au.

Kabelanschluss mit Push-in-Kontakten und werkzeugloser Drahtkontaktierung.

Ein Seitenschneider ist nur erforderlich, um die Drähte auf Länge zu schneiden

Kabeleinführung mit Geflechschirmkontakt. Zugentlastung über Kabelverschraubung.

Der Buchsensteckverbinder kann wieder angeschlossen werden

Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-40 °C - +85 °C
--------------------	-----------------

Mechanische Eigenschaften

Verbindungs Typ	PUSH IN
Cu-Leiter Litze	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.75 mm ² (AWG 18/7)
Schutzklasse	IP67
Hauptmaterial des Gehäuses	PA 66
Kontaktfläche	Ni/Au
Steckverbindertyp	M12

Normen

UL-Zertifizierung	E307231
-------------------	---------

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
65545900ZY	M12-D Buchsenstecker Kat.5 geschirmt, push-in, gewinkelt	0,04 kg	1 Stk.	40393910233131