

Connettore M12-D Cat.5

schermato, push-in, angolato



Descrizione

Il connettore femmina M12-D soddisfa i requisiti di prodotto della norma IEC 61076-2-101 e anche i requisiti della norma ISO/IEC 11801 per la categoria 5.

In combinazione con i cavi dati, consente di effettuare misure di accettazione per le connessioni permanenti di classe D.

Robusta custodia in zinco pressofuso con filettatura M12, codificata D, per uso industriale.

Contatti in Ni/Au.

Connessione del cavo con contatti push-in e contatto del filo senza attrezzi.

Le taglierine laterali sono necessarie solo per tagliare i fili a misura.

Ingresso cavo con contatto di schermatura intrecciato. Scarico della trazione tramite pressacavo.

Il connettore può essere ricollegato

Proprietà generali

Operating temperature	-40 °C - +85 °C
-----------------------	-----------------

Proprietà meccaniche

Connection type	PUSH IN
Stranded copper wire	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.75 mm ² (AWG 18/7)
Classe di protezione	IP67
Materiale principale dell'alloggiamento	PA 66
Superficie di contatto	Ni/Au
Type of connector	M12

Standards

Certificazione UL	E307231
-------------------	---------

Versioni

Codice art.	Prodotto	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
65545900ZY	Connettore M12-D Cat.5 schermato, push-in, angolato	0,04 kg	1 pc.	40393910233131