

Cavo patch M12-X Cat.6A spina/apertura

500 MHz, schermato, assegnazione 1:1



Descrizione

Cavi patch e di connessione schermati con un connettore M12 schermato (codificato X) e un'estremità del cavo aperta. I cavi patch sono conformi allo standard dei componenti di Categoria 6A (IEC) e soddisfano i requisiti di canale di Classe EA per le trasmissioni 10GBase-T in un collegamento di cablaggio. Il cavo è dotato di una treccia di rame sovrapposta come schermo complessivo, che garantisce eccellenti valori di NEXT e impedenza. Gamma standard: da 0,5 m a 20 m.

Costruzione

Materiale del filo	Filo di rame stagnato
Sezione trasversale	4 x 2 x AWG 26/7 - 4 x 2 x 0.128 mm ²
Disposizione delle anime dei fili	4 coppie attorcigliate
Materiale della guaina esterna	PUR
Colore della guaina esterna	verde

Proprietà generali

Cable type	S/FTP
Type of connector connection 1	Codice X M12 - Spina diritta IP 67
Type of connector connection 2	Aperto
Installation temperature	-20 °C - +60 °C

Proprietà elettriche

Categoria	Cat.6A
Ritardo Skew	40 ns/100 m
Gbit/s	A 10 Gbit/s
Schermatura	schermati

Standards

Zero alogeni nessun gas corrosivo	IEC 60754-1
Propagazione della fiamma	IEC 60332-1-2
Connector standards	IEC 61076-2-101
Oil resistance	IEC 60811-2-1

Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Peso [kg]	GTIN / EAN
65544000ZY	Cavo patch M12-X Cat.6A spina/apertura	1	0,07 kg	40393910233322
65544100ZY	Cavo patch M12-X Cat.6A spina/apertura	2	0,11 kg	40393910233315
65544200ZY	Cavo patch M12-X Cat.6A spina/apertura	3	0,15 kg	40393910233308
65544300ZY	Cavo patch M12-X Cat.6A spina/apertura	5	0,25 kg	40393910233292
65544400ZY	Cavo patch M12-X Cat.6A spina/apertura	10	0,36 kg	40393910233285

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2024-06-21 11:03:41