

MD-DCS Boîtier Breakout 19" 4U, 16x 6/12-Ports

pour accepter 16 modules MD-DCS Snap-In



Description

Boîtier robuste en acier avec couvercle 19"/4U, revêtement en poudre noire RAL 9005.

Pré-assemblé pour une installation directe dans les baies réseaux et serveurs. Accepte jusqu'à 16 modules MD-DCS Snap-In et/ou des couvercles aveugles.

Permet de varier la densité des ports et les combinaisons de connecteurs entre LCD, SCD et MTP.

Système modulaire et évolutif pour des densités de fibres variables allant de 12 fibres (SCD) à 288 fibres (MTP) par UR.

Application

Plate-forme modulaire et évolutive de moyenne densité pour les salles de serveurs et les centres de données.

Densités de ports variables allant jusqu'à 48 ports LCD ou 24 ports MTP.

Cela permet d'utiliser jusqu'à 96 fibres avec LCD ou 288 fibres avec MTP₁₂ par unité de hauteur.

Propriétés générales

Capacité d'acceptation	16 modules MD-DCS Snap-In
System	MD-DCS
Dimensions extérieures	4 U, 177.0 mm x 482.6 mm x 292.5 mm
Boîtier	Acier peint par poudrage noir, fixation 19"/4U intégrée à l'avant
Entrée de câble	arrière à gauche et à droite avec des entrées de câbles pré-étampées M15, M20 et M25 - ces trous pré-étampés peuvent être ouverts si nécessaire
Tiroir extractible	non

Contenu de la livraison

Panneau 19"/4U (supports de montage 19") avec plaque porte-câbles intégrée (sans modules enfichables)

Vis, écrous à cage, attaches de câbles, bandes Velcro

Versions

Numéro de matériau	Produit	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
476117	MD-DCS Boitier Breakout 19" 4U, 16x 6/12-Ports	2 kg	1 pc.	40393910216349



Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2024-03-04 12:09:58