

Pannello di ripartizione MD-DCS 19" 4U, 16x 6/12 porte

per accettare 16 moduli MD-DCS Snap-In



Descrizione

Robusto alloggiamento in acciaio con coperchio 19"/4U, verniciatura a polvere nera RAL 9005. Preassemblato per l'installazione diretta in rack di rete e server. Accetta fino a 16 moduli MD-DCS Snap-In e/o coperture cieche. Consente di variare la densità delle porte e le combinazioni di connettori tra LCD, SCD e MTP. Sistema modulare e scalabile per densità di fibre variabili da 12 fibre (SCD) a 288 fibre (MTP) per RU.

Applicazione

Piattaforma modulare e scalabile a media densità per sale server e centri dati. Densità di porte variabile fino a 48 porte LCD o 24 porte MTP. Ciò consente di utilizzare fino a 96 fibre con LCD o 288 fibre con MTP₁₂ per unità di altezza.

Proprietà generali

Acceptance capacity	16 moduli Snap-In MD-DCS
System	MD-DCS
Dimensioni esterne	4 U, 177.0 mm x 482.6 mm x 292.5 mm
Alloggiamento	Acciaio verniciato a polvere nera, fissaggio integrato 19"/4U sul lato anteriore
Ingresso cavi	posteriore sinistro e destro con ingressi cavi M15, M20 e M25 pre-stampati - questi fori pre-stampati possono essere aperti se necessario
Cassetto estraibile	no

Ambito di consegna

Pannello da 19"/4U (staffe di montaggio da 19") con piastra di supporto cavi integrata (senza moduli plug-in)
Viti, dadi a gabbia, fascette per cavi, strisce di nastro velcro

Versioni

Codice art.	Prodotto	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
476117	Pannello di ripartizione MD-DCS 19" 4U, 16x 6/12 porte	2 kg	1 pc.	40393910216349



Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2024-03-04 12:09:58