

MD-DCS Breakout panel 19" 4U, 16x 6/12 port

voor 16 MD-DCS Snap-In modules



Beschrijving

Stevige stalen behuizing met deksel 19"/4U, zwarte poedercoating RAL 9005.

Voorgemonteerd voor directe installatie in netwerk- en serverracks. Geschikt voor maximaal 16 MD-DCS Snap-In modules en/of blind-deksels.

Maakt variabele poortdichtheid en connectorcombinaties mogelijk tussen LCD, SCD en MTP.

Modulair en schaalbaar systeem voor variabele vezeldichtheden van de laagste 12 vezels (SCD) tot 288 vezels (MTP) per RU.

Toepassing

Modulair, schaalbaar medium-density platform voor serverruimte en datacenteromgeving.

Variabele poortdichtheid van maximaal 48 LCD-poorten of 24 MTP-poorten.

Dit maakt tot 96 vezels met LCD of 288 vezels met MTP₁₂ per hoogte-eenheid mogelijk.

Algemene eigenschappen

Acceptatie capaciteit	16 MD-DCS Snap-In modules
System	MD-DCS
Buitenste afmetingen	4 U, 177.0 mm x 482.6 mm x 292.5 mm
Behuizing	Staal met zwarte poedercoating, geïntegreerde 19"/4U-bevestiging aan de voorkant
Kabelinvoer	achter links en rechts met voorgestante kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgestante gaten kunnen indien nodig worden geopend
Uittrekbare lade	geen

Leveringsomvang

19"/4U paneel (19" montagebeugels) met

geïntegreerde kabelhouderplaat

(zonder insteekmodules)

Schroeven, kooimoeren, kabelbinders, klittenbandstrips

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
476117	MD-DCS Breakout panel 19" 4U, 16x 6/12 port	2 kg	1 stk.	40393910216349

