

Modulo MD-DCS MTP, 1x MTP su 3x LCQ/PC, OM4

per pannelli modulari MD-DCS



Descrizione

Alloggiamento in policarbonato (PC) con coperchio a pressione (sigillato).

Sul retro questi moduli MD-DCS hanno un adattatore MTP che viene indirizzato agli adattatori anteriori (3x LCQ) con un fanout interno del modulo.

Applicazione

I moduli MD-DCS MTP* sono adatti a tutte le applicazioni ad alta densità e ad alte prestazioni con segnali duplex, in particolare nell'ambiente dei data center.

Trovano applicazione modulare negli slot dei pannelli modulari MD-DCS (19"/1U) in cui possono essere inseriti dalla parte anteriore.

Vengono utilizzati per accettare cavi trunk MTP preassemblati.

Con questi moduli si possono ottenere densità di confezionamento fino a 48 fibre su 1U.

Sono assemblati con una qualità molto elevata e garantiscono valori ottimali di prestazioni ottiche (IL/RL).

Proprietà generali

Acceptance capacity	12 fibres
Fibre colour code	IEC 60304
Fully equipped	sì
System	MD-DCS

Proprietà ottiche

Insertion loss (IL), maximal, front side	0,25 dB
Insertion loss (IL), typical, front side	0,15 dB
Return loss (RL), minimal, front side	35 dB
Return loss (RL), typical, front side	40 dB
Insertion loss (IL), maximal, rear side	0,25 dB
Insertion loss (IL), typical, rear side	0,15 dB
Return loss (RL), minimal, back side	35 dB
Return loss (RL), typical, back side	45 dB
Tipologia di fibra	G50/125 OM4

Proprietà meccaniche

Adattatore, lato anteriore	3 x LCQ/PC, heather violet
Adapter material, front side	Polimerico
Dust protection, front side	sì
Laser protection, front side	no
Dust/Laser protection, front side	Tappo antipolvere
Materiale manicotto, lato anteriore	Zirconia (ZrO ₂)
Connettori, lato anteriore	12 x LC/PC 0°
Ferrule material, front side	Zirconia (ZrO ₂)
Adattatore, lato posteriore	1 x MTP, nero, Type A (key up/key down)
Adapter material, rear side	Polythermide
Tipo di adattatore, lato posteriore	Type A (key up/key down)
Dust protection, rear side	sì
Laser protection, rear side	no
Dust/Laser protection, rear side	Tappo antipolvere
Connettori, lato posteriore	1 x MTP ₁₂ female Elite PC 0°
Ferrule material, rear side	Polyphenylene sulfide resin

Ambito di consegna

Alloggiamento, dotato di 3 adattatori LCQ con manicotti in ceramica sulla parte anteriore.

Posteriore dotato di 1 adattatore MTP (tipo A).

1 modulo fanout (HighP): ciascuno con 12 fibre, 1x MTP Elite® (femmina) su 12x LC (ferule in ceramica).

Standards

Standard LC (IEC)	IEC 61754-20
Standard MTP (IEC)	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 61755-3-32

Versioni

Codice art.	Prodotto	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
476100	Modulo MD-DCS MTP, 1x MTP su 3x LCQ/PC, OM4	0,16 kg	1 pc.	40393910216172

MTP® e MTP Elite® sono marchi registrati di US Conec.

[illegible]

A partire da 2024-04-04 06:56:57