

MD-DCS MTP-Modul, 1x MTP auf 3x LCQ/PC, OS2

für MD-DCS modulare Panels



Beschreibung

Polycarbonat (PC)-Gehäuse mit eingepresstem Deckel (abgedichtet).

Diese MD-DCS-Module haben rückseitig einen MTP-Adapter, der mit einem internen Modul-Fanout zu den Frontadaptern (3x LCQ) geführt wird.

Anwendung

MD-DCS MTP®-Module eignen sich für alle High-Density- und High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen, insbesondere im Rechenzentrumsumfeld.

Sie finden modulare Anwendung in den Steckplätzen der MD-DCS Modul-Panels (19"/1HE), in die sie von vorne eingesetzt werden können. Sie dienen der Aufnahme von vorkonfektionierten MTP-Trunkkabeln.

Mit diesen Modulen werden Packungsdichten von bis zu 48 Fasern auf 1HE erreicht.

Sie sind sehr hochwertig konfektioniert und garantieren optimale Werte für die optische Leistung (IL/RL).

Allgemeine Eigenschaften

Aufnahmekapazität	12 Fasern
Faserfarbcode	IEC 60304
System	MD-DCS
Voll ausgestattet	ja

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung (IL), maximal, Frontseite	0,25 dB
Einfügedämpfung (IL), typisch, Frontseite	0,12 dB
Rückflussdämpfung (RL), minimal, Frontseite	50 dB
Rückflussdämpfung (RL), typisch, Frontseite	55 dB
Einfügedämpfung (IL), maximal, Rückseite	0,30 dB
Einfügedämpfung (IL), typisch, Rückseite	0,15 dB
Rückflussdämpfung (RL), minimal, Rückseite	65 dB
Rückflussdämpfung (RL), typisch, Rückseite	70 dB
Fasertyp	E9/125 G.652.D OS2

Mechanische Eigenschaften

Adapter, Frontseite	12 x LCQ/PC, blau
Adaptermaterial, Frontseite	Polymer
Staubschutz, Frontseite	ja
Laserschutz, Frontseite	nein
Staub-/Laserschutz, Frontseite	Staubschutz-Stecker
Sleeve Material, Frontseite	Zirkonia (ZrO ₂)
Stecker, Frontseite	12 x LC/PC 0°
Ferrulenmaterial, Frontseite	Zirkonia (ZrO ₂)
Adapter, Rückseite	1 x MTP, schwarz, Type A (key up/key down)
Adaptermaterial, Rückseite	Polythermid
Adaptertyp, Rückseite	Type A (key up/key down)
Staubschutz, Rückseite	ja
Laserschutz, Rückseite	nein
Staub-/Laserschutz, Rückseite	Staubschutz-Stecker
Stecker, Rückseite	1 x MTP [*] , female Elite APC 8°
Ferrulenmaterial, Rückseite	Polyphenylsulfidharz

Lieferumfang

Gehäuse, ausgestattet mit 3x LCQ-Adaptoren mit Keramikhülsen auf der Vorderseite.
 Rückseite mit 1 MTP-Adapter (Typ A) ausgestattet.
 1 Modul Fanout (HighP): mit 12 Fasern, 1x MTP Elite^{*} (weiblich) auf 12x LC (Keramik-Ferrulen).

Normen

LC-Norm (IEC)	IEC 61754-20
MTP-Norm (IEC)	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 61755-3-32

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
476101	MD-DCS MTP-Modul, 1x MTP auf 3x LCQ/PC, OS2	0,16 kg	1 Stk.	40393910216189

MTP^{*} und MTP Elite^{*} sind registrierte Markennamen von US Conec.

