

Module MD-DCS MTP, 1x MTP sur 3x LCQ/PC, OS2

pour les panneaux modulaires MD-DCS



Description

Boîtier en polycarbonate (PC) avec couvercle à pression (scellé).

A l'arrière, ces modules MD-DCS ont un adaptateur MTP qui est acheminé vers les adaptateurs frontaux (3x LCQ) avec une ventilation interne du module.

Application

Les modules MD-DCS MTP® conviennent à toutes les applications à haute densité et à haute performance avec des signaux duplex, en particulier dans l'environnement des centres de données.

Ils trouvent une application modulaire dans les emplacements des panneaux modulaires MD-DCS (19"/1U) dans lesquels ils peuvent être insérés par l'avant.

Ils sont utilisés pour recevoir des câbles trunk MTP pré-assemblés.

Ces modules permettent d'obtenir des densités d'emballage allant jusqu'à 48 fibres sur 1U.

Ils sont assemblés avec une très haute qualité et garantissent des valeurs optimales pour la performance optique (IL/RL).

Propriétés générales

Capacité d'acceptation	12 fibres
Code couleur de la fibre	IEC 60304
Entièrement équipé	oui
System	MD-DCS

Propriétés optiques

Perte d'insertion (IL), maximal, avant	0,25 dB
Perte d'insertion (IL), typique, avant	0,12 dB
Perte de retour (RL), minime, avant	50 dB
Retour perte (RL), typique, avant	55 dB
Perte d'insertion (IL), maximal, arrière	0,30 dB
Perte d'insertions (IL), typique, arrière	0,15 dB
Perte de retour (RL), minime, retour	65 dB
Perte de retour (RL), typique, retour	70 dB
Type de fibre	E9/125 G.652.D OS2

Propriétés mécaniques

Adaptateur, face avant	12 x LCQ/PC, bleu
Adapter material, front side	Polymère
Protégé contre la poussière, avant	oui
Protection laser avant	non
Protégé contre la poussière et le laser, avant	Bouchon anti-poussière
Matériau de la manche, face avant	Zircone (ZrO ₂)
Connecteurs, face avant	12 x LC/PC 0°
Matériel de virole, avant	Zircone (ZrO ₂)
Adaptateur, face arrière	1 x MTP, noire, Type A (key up/key down)
Adapter material, rear side	Polythermide
Type d'adaptateur, face arrière	Type A (key up/key down)
Protégé contre la poussière, arrière	oui
Protection laser, arrière	non
Protégé contre la poussière et le laser, arrière	Bouchon anti-poussière
Connecteurs, face arrière	1 x MTP ₁₂ female Elite APC 8°
Matériel de virole, arrière	Résine de sulfure de polyphénylène

Contenu de la livraison

Boîtier, équipé de 3 adaptateurs LCQ avec manchons en céramique à l'avant.

L'arrière est équipé d'un adaptateur MTP (type A).

1 module fanout (HighP) : chacun avec 12 fibres, 1x MTP Elite® (femelle) sur 12x LC (ferrules céramiques).

Normes

Norme LC (IEC)	IEC 61754-20
Norme MTP (IEC)	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 61755-3-32

Versions

Numéro de matériau	Produit	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
476101	Module MD-DCS MTP, 1x MTP sur 3x LCQ/PC, OS2	0,16 kg	1 pc.	40393910216189

MTP® et MTP Elite® sont des marques déposées de US Conec.

[illegible]

A partir de 2024-04-04 06:56:57