

MD-DCS Spleiss-Panel 19" 1HE, 96 Fasern

Ausziehbar, zur Aufnahme von 4 MD-DCS Snap-in-Modulen



Beschreibung

Stabiles Stahlgehäuse mit Deckel 19"/1HE, schwarz pulverbeschichtet RAL 9005.

Für den Abschluss von Glasfaserkabeln durch Spleißen.

Inklusive Spleißkassetten für Crimpspleißschutz.

Ermöglicht variable Portdichte und Steckerkombinationen zwischen LCD, SCD zum Spleißen und MTP für vorkonfektionierte Verbindungen.

Modulares und skalierbares System für variable Faserdichten von niedrigsten 12 Fasern (SCD) bis 288 Fasern (MTP) pro HE.

Anwendung

Modulare, skalierbare Plattform mittlerer Dichte für Serverraum- und Rechenzentrumsumgebungen.

Variable Portdichten von bis zu 48 LCD-Ports oder 24 SCD-Ports.

Dies ermöglicht bis zu 96 Fasern mit LCD oder 48 Fasern mit SCD pro Spleißung.

Eine Mischung mit vorkonfektionierten Trunkkabeln ist möglich.

Allgemeine Eigenschaften

System	MD-DCS
Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 44.0 mm x 482.6 mm x 292.5 mm
Gehäuse	Schwarz pulverbeschichteter Stahl, integrierte 19"/1HE-Befestigung an der Front
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M20 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden
ausziehbare Schublade	ja

Lieferumfang

19"/1HE-Panel (19"-Befestigungswinkel) mit integrierter Kabelführungsplatte (ohne Einsteckmodule)

Inklusive 4 Spleißkassetten

Schrauben, Käfigmuttern, Kabelbinder, Klettbandstreifen

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
476123	MD-DCS splice panel 19" 1U, 96 fibres	2 kg	1 Stk.	40393910216400

