

MD-DCS Panneau d'épissures 19" 1UH, 96 fibres

Extensible, pour accepter 4 modules MD-DCS snap-in



Description

Boîtier robuste en acier avec couvercle 19"/1U, revêtement en poudre noire RAL 9005.

Pour la terminaison des câbles à fibres optiques par épissure.

Comprend des cassettes d'épissure pour les protecteurs d'épissure à sertir.

Permet de varier la densité des ports et les combinaisons de connecteurs entre LCD, SCD pour l'épissure et l'inclusion de MTP pour les connexions préterminées.

Système modulaire et évolutif pour des densités de fibres variables allant de 12 fibres (SCD) à 288 fibres (MTP) par U.

Application

Plate-forme modulaire et évolutive de moyenne densité pour les salles de serveurs et les centres de données.

Densité de ports variable jusqu'à 48 ports LCD ou 24 ports SCD.

Cela permet d'avoir jusqu'à 96 fibres avec LCD ou 48 fibres avec SCD par épissure.

Le mélange avec des câbles trunk préterminés est possible.

Propriétés générales

System	MD-DCS
Dimensions extérieures	1 U, 44.0 mm x 482.6 mm x 292.5 mm
Boîtier	Acier peint par poudrage noir, fixation 19"/1U intégrée à l'avant
Entrée de câble	arrière à gauche et à droite avec des entrées de câbles pré-étampées M20 - ces trous pré-étampés peuvent être ouverts si nécessaire
Tiroir extractible	oui

Contenu de la livraison

Panneau 19"/1U (supports de montage 19") avec plaque porte-câbles intégrée (sans modules enfichables)

Comprend 4 cassettes d'épissure

Vis, écrous, attaches de câbles, bandes Velcro

Versions

Numéro de matériau	Produit	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
476123	MD-DCS splice panel 19" 1U, 96 fibres	2 kg	1 pc.	40393910216400

