

MD-DCS laspaneel 19" 1U, 96 vezels

Uittrekbaar, voor 4 MD-DCS snap-in modules



Beschrijving

Stevige stalen behuizing met deksel 19"/1U, zwarte poedercoating RAL 9005.

Voor het aansluiten van glasvezelkabels via splits.

Inclusief lascassettes voor crimp splice protectors.

Maaakt variabele poortdichtheid en connectorcombinaties mogelijk beetween LCD, SCD voor lasverbindingen en inclusief MTP voor voorgemonteerde verbindingen.

Modulair en schaalbaar systeem voor variabele vezeldichtheden van de laagste 12 vezels (SCD) tot 288 vezels (MTP) per U.

Toepassing

Modulair, schaalbaar medium-density platform voor serverruimte en datacenteromgeving.

Variabele poortdichtheid van maximaal 48 LCD-poorten of 24 SCD-poorten.

Dit maakt tot 96 vezels met LCD of 48 vezels met SCD per gesplitste verbinding mogelijk.

Mengen met voorgemonteerde trunkkabels is mogelijk.

Algemene eigenschappen

System	MD-DCS
Buitenste afmetingen	1 U, 44.0 mm x 482.6 mm x 292.5 mm
Behuizing	Staal met zwarte poedercoating, geïntegreerde 19"/1U-bevestiging aan de voorkant
Kabelinvoer	achter links en rechts met voorgestante kabelinvoeren M20 - deze voorgestante gaten kunnen indien nodig worden geopend
Uittrekbare lade	ja

Leveringsomvang

19"/1U paneel (19" montagebeugels) met geïntegreerde kabelhouderplaat (zonder insteekmodules)

Inclusief 4 lascassettes

Schroeven, kooimoeren, kabelbinders, klittenbandstrips

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
476123	MD-DCS splice panel 19" 1U, 96 fibres	2 kg	1 stk.	40393910216400

