

MD-DCS Breakout panel 19" 2U, 8x 6/12 port

voor 8 MD-DCS Snap-In modules



Beschrijving

Stevige stalen behuizing met deksel 19"/2U, zwarte poedercoating RAL 9005.

Voorgemonteerd voor directe installatie in netwerk- en serverracks. Geschikt voor maximaal 8 MD-DCS Snap-In modules en/of blind-deksels.

Maaakt variabele poortdichtheid en connectorcombinaties mogelijk tussen LCD, SCD en MTP.

Modulair en schaalbaar systeem voor variabele vezeldichtheden van de laagste 12 vezels (SCD) tot 288 vezels (MTP) per RU.

Toepassing

Modulair, schaalbaar medium-density platform voor serverruimte en datacenteromgeving.

Variabele poortdichtheid van maximaal 96 LCD-poorten of 48 MTP-poorten.

Dit maakt tot 192 vezels met LCD of 576 vezels met MTP₁₂ per hoogte-eenheid mogelijk.

Algemene eigenschappen

Acceptatie capaciteit	8 MD-DCS Snap-In modules
System	MD-DCS
Buitenste afmetingen	2 U, 88.1 mm x 482.6 mm x 292.5 mm
Behuizing	Staal met zwarte poedercoating, geïntegreerde 19"/2U-bevestiging aan de voorkant
Kabelinvoer	achter links en rechts met voorgestante kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgestante gaten kunnen indien nodig worden geopend
Uittrekbare lade	geen

Leveringsomvang

19"/2U paneel (19" montagebeugels) met

geïntegreerde kabelhouderplaat

(zonder insteekmodules)

Schroeven, kooimoeren, kabelbinders, klittenbandstrips

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
476116	MD-DCS Breakout panel 19" 2U, 8x 6/12 port	4,7 kg	1 stk.	40393910216332



Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2024-03-04 12:09:58