

MD-DCS Breakout-Panel 19" 2HE, 8x 6/12-Port

zur Aufnahme von 8 MD-DCS Snap-In Modulen



Beschreibung

Stabiles Stahlgehäuse mit Deckel 19"/2HE, schwarz pulverbeschichtet RAL 9005.

Vormontiert für den direkten Einbau in Netzwerk- und Server racks. Aufnahme von bis zu 8 MD-DCS Snap-In Modulen und/oder Blindabdeckungen.

Ermöglicht variable Anschlussdichte und Anschlusskombinationen zwischen LCD, SCD und MTP.

Modulares und skalierbares System für variable Faserdichten von niedrigsten 12 Fasern (SCD) bis 288 Fasern (MTP) pro HE.

Anwendung

Modulare, skalierbare Plattform mittlerer Dichte für Serverraum- und Rechenzentrumsumgebungen.

Variable Port-Dichte von bis zu 96 LCD-Ports oder 48 MTP-Ports.

Dies ermöglicht bis zu 192 Fasern mit LCD oder 576 Fasern mit MTP₁₂ pro Höheneinheit.

Allgemeine Eigenschaften

Aufnahmekapazität	8 MD-DCS Snap-In Module
System	MD-DCS
Äußere Abmessungen (HxBxT)	2 HE, 88.1 mm x 482.6 mm x 292.5 mm
Gehäuse	Schwarz pulverbeschichteter Stahl, integrierte 19"/2HE-Befestigung an der Front
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden
ausziehbare Schublade	nein

Lieferumfang

19"/2U-Panel (19"-Befestigungswinkel) mit

integrierter Kabelabfangplatte

(ohne Einschubmodule)

Schrauben, Käfigmuttern, Kabelbinder, Klettbandstreifen

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
476116	MD-DCS Breakout-Panel 19" 2HE, 8x 6/12-Port	4,7 kg	1 Stk.	40393910216332

